


	КОММУТАТОР POE CS4006-4ET-60 4-ПОРТОВЫЙ DAHUA	ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 12V/8.3A/MW
		
	159.46 CAD 159.46 CAD	39.79 CAD 39.79 CAD
Тип адаптера	...	Импульсный
Напряжение питания	...	200 ... 240 V AC
Частотный диапазон	...	47 ... 63 Hz
Исходное напряжение	...	12 V DC
Допуск вых. напряжения	...	± 0.6 V
Максимальная нагрузка	...	8.3 A
Мощность питателя	...	100 W
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 	...
Эффективность	...	85 %
Количество выходов	...	2 шт.
Тип корпуса	...	Алюминий
Скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 Порты LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Порты Uplink 	...
Класс плотности	...	IP67
Максимальная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / порт Hi-PoE - Порт 1 • 30 W / порт PoE 802.3af/at - Порты 2 ... 4 	...
Общая максимальная мощность	60 W	...
Таблицу MAC-адресов	8k	...
Управление	✓	...
Режимы работы	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP кат. 5e, 6	...
Диоды LED	Power, System, PoE, Link/Act	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Коммутатором можно управлять через www или через облако (приложение DoLynk Care) • Режим питания PoE : Устройство поддерживает 8-контактный источник питания - жилы : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Интеллектуальное управление выходным степенем мощности блока питания • защита от грозовых разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами • Watchdog PoE • Loop Protection • Соответствие протоколу LLDP • Port Based VLAN : 32 • Контроль потока данных (802.3x) • Клиент DHCP • Кнопка RESET • Kensington Lock • Возможность установки на стену 	Корпус предназначен для настенного монтажа, Водостойкая
Сертификаты	CE	...
Защита	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от молнии (общие/дифференциальные) : 4 / 2 kV • Защита от электростатического разряда - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Перегрузка • Перенапряжение • Сверхтоки • Температурные
Корпус	Desktop, Металлический	...
Питание	53 V DC / 1.22 A (блок питания в комплекте)	...
Потребляемая мощность	max. 65 W	...
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Вес	0.29 kg	0.688 kg
Размеры	130 x 85 x 26 mm	193 x 58 x 43 mm
Производитель/ Марка	DAHUA	...
Гарантия	3 года	2 года