






	ΣΥΝΑΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2-ΕΠΑΦΩΝ LSA-W	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΣΜΑΤΟΣ RJ-45 RJ45/WP- G/IN	ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ OR-SZ-8007 123 κομμάτια ORNO	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR BCS-V-XVR0401-4KE-AI 4 ΚΑΝΑΛΙΑ BCS View	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ Η ΟΘΟΝΗ AX- MAGNUM
					
	0.66 USD 0.82 USD	0.04 USD 0.05 USD	27.62 USD 34.25 USD	238.81 USD 296.12 USD	16.88 USD 20.93 USD
Εφαρμογή	...	...	Σύνδεση καλωδίων	...	...
Εφαρμογή	...	Εσωτερικό καπάκι αρθρωτού βύσματος RJ-45	...	...	...
Αριθμός επαφών	2 κομμάτια	...	...	...	...
Τύπος συνδέσμου	...	...	Πίεσης Push-in	...	...
Υλικό	...	Πλαστικό	...	...	...
Πρότυπο τοποθέτησης	...	...	...	...	VESA max. 600 x 400
Υλικό επαφής	...	...	100 % Cu + Sn	...	...
Εύρος μεγέθους οθόνης	...	...	...	...	32 " ... 65 "
Πρότυπο	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Ικανότητα φορτίου	...	...	...	...	30 kg
Είσοδοι εικόνας (video)	...	...	...	4 κομμάτια BNC	...
Υλικό	...	...	PC + Nylon 66	...	...
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	...	...	...	...	58 mm
Ρύθμιση κλίσης	...	...	...	...	-15 ° ... 5 °
Έξοδοι εικόνας (video)	...	...	...	• 1 κομμάτια HDMI • 1 κομμάτια VGA • 1 κομμάτια CVBS - Υποδοχή BNC	...
Οριζόντια περιστροφή	...	...	...	...	—
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	...	...	...	...	—
Είσοδοι ήχου (audio)	...	...	...	• 1 κομμάτια CINCH, • 4 κομμάτια Coaxial audio - Λειτουργία audio με ομοαξονικό καλώδιο	...
Έξοδοι ήχου (audio)	...	...	...	1 κομμάτια CINCH	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	...	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...
Αριθμός κομματιών στη συσκευασία	...	...	123 κομμάτια (σύνολο) • Πίεσης Push-in - 30 κομμάτια - 2 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> - 30 κομμάτια - 3 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> - 25 κομμάτια - 4 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> - 20 κομμάτια - 5 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> - 10 κομμάτια - 6 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> - 8 κομμάτια - 8 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	• υψηλή ποιότητα • γρήγορη σύνδεση καλωδίων	...	Στο σετ : Βύσματα τοίχου Ø 8 x 50 mm
Αναλύσεις αρχείων εικόνας	...	...	...	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 μόνο 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 μόνο 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 3 Mpx - 1920 x 1536 ;  • AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 ;  • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ;  • CVBS : 960H - 960 x 576 ;  • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160	...
Ρύθμιση ταχύτητας εγγραφής	...	...	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 8 Mpx @ 1 ... 8 fps 8M-N @ 1 ... 15 fps 5 Mpx @ 1 ... 12 fps 3.7 Mpx @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 18 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps για κάθε κανάλι	...
Τρόπος λειτουργίας	...	...	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...

Τρόποι εγγραφής	...	...	...	Manual, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)	...
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι	...	...	...	1 x 10 TB SATA	...
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης	...	...	...	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)	...
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων	...	...	...	Αναζήτηση εγγραφών από χρονοδιάγραμμα ή από την λίστα αρχείων. Αναπαραγωγή: προς τα εμπρός, επιτάχυνση, επιβράδυνση. Συγχρονισμένη αναπαραγωγή μέσω 1/4 καναλιών	...
Διαπαφή δικτύου	...	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Λειτουργίες δικτύου	...	...	...	Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση, Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web max. 32 χρήστες online	...
Πρωτόκολλα δικτύου	...	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	...	...	DHCP ή 192.168.1.64	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	...	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	...	...	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">BCS Manager</a>	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	...	...	80	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	...	...	554 RTSP, 8000 - εφαρμογή CMS	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	...	...	8000	...
Θύρα ONVIF	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Main stream • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Sub stream	...
USB	...	...	...	2 x USB 2.0	...
Εισοδοί/εξοδοί συναγερμού	...	...	...	—	...
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom)	...	...	...	• Έλεγχος συμβατός με coax HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P	...
Ανίχνευση Κίνησης	...	...	...	Λαίτρευση της οθόνης σε : 22 x 18 ζώνες κίνησης	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	...	• Εξυψη Επεξεργασία Εικόνας : εισβολή, διέλευση γραμμής • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα	...
Υποστήριξη ποντικίου	...	...	...	✓	...
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται	...	...	...	—	...
Παροχή ισχύος	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...
Κατανάλωση ισχύος	...	...	...	max. 10 W	...
Χρώμα	...	Πράσινο	...	Μαύρο	Μαύρο
Βάρος	0.003 kg	0.0005 kg	...	1.17 kg	1.27 kg
Διαστάσεις	49 x 14 x 9.5 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	...	315 x 250 x 45 mm	640 x 420 x 50 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	...	...	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, εσθονικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, Τουρκικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	...	ORNO	BCS View	...
Εγγύηση	...	2 ετών	...	3 ετών	2 ετών