



	ВИСЯЩ ШКАФ RACK EPRADO-R19-27U/450	IP КАМЕРА АРТИ-АИ401СА3-28W - 4 Мрх 2.8 mm
		
	181.58 EUR 217.90 EUR	51.61 EUR 61.93 EUR
Стандарт	...	TCP/IP
Вътрешна широчина	19 "	...
Размер на матрицата	...	4 Мрх
Вътрешна височина	27 U	...
Матрица	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Вътрешна дълбочина	350 mm	...
Външна широчина	570 mm	...
Външна височина	1300 mm	...
Външна дълбочина	450 mm	...
Отвори за вентилаторите	105 x 105 mm (2 места)	...
Товароносимост	60 kg	...
Врати	<ul style="list-style-type: none"> • Предна: остъклена • Странични: метални, с фиксиращи клипси 	...
Резолюция	...	2688 x 1512 - 4 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 720 - 720р
Обектив	...	2.8 mm
Ъгъл на виждане	...	91 °
Обхват на IR осветителя	...	25 m
Метод за компресия на образа	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Отвори на кабели отгоре и отдолу • Кабелни входове с отчупващи се капачки : 2 бр. 115 x 45 mm - от горната част 2 бр. 115 x 45 mm - отдолу • Сваляеми странични стени • Възможност за монтаж на вратата като лява или дясна • В комплекта 2 ключа • 2 бр. Шини Rack за монтаж на устройствата 	...
Скорост на трансмисията на главния поток	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 кадри/сек (fps) @ 4 Мрх • 25 @ 3.7 Мрх
Мрежов интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Гнездо на карта памет	...	—
Алармени Входи / Изходи	...	—
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Вход за външен микрофон, • Аудио трансфер по мрежа
Мрежови протоколи	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Вграден
Макс. брой on-line потребители	...	10
ONVIF	...	✓
Интерфейс RS-485	...	—
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 80 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение BitVision • iOS (iPhone): Безплатно приложение BitVision
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.168
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / admin Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	...	80
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	80
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	80
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основен поток • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Спомагателен поток

Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, откриване на движение, базирано на откриване на човек, видео саботаж • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • F-DNR (Defog) – Намаляване на шума в изображението при валежи • Flicker Control - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра • Mirror - Огледален образ • BLC - компенсация на задната светлина (фонова) • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • ICR - Механичен IR филтър • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Режим ден/нощ - конфигурируем • Бутон RESET - с кабел • Зони за секретност - макс. 3 • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението
Захранване	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA
Консумация на мощност	...	≤ 3.7 W
Корпус	...	Compact - Метална
Цвят	Черен RAL9004	Бял
Клас на защита	...	IP67
Работна температура	...	-20 °C ... 60 °C
Тегло	35.5 kg	0.44 kg
Размери	...	173 x 73 x 73 mm
Поддържани езици	...	полски, английски, български, чешки, френски, испански, холандски, немски, португалски, руски, турски, италиански
Производител / Марка	EPRADO	APTI
Гаранция	3 години	2 години