







	<a href="#">MONTERINGSSKINNE DIN TS-35 OMI-5-DIN FOR OMI-5 KABINET SATEL</a>	<a href="#">SPÆNDINGSTAVLE A19-TS-35/PD-3U</a>	<a href="#">ISOPROPYLALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/100 FLASKE 100 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">FJERNBETJENING ATLO-RC6-EWELINK eWeLink</a>	<a href="#">KLEMME HT-546</a>	<a href="#">KABEL LIGHTNING-W/USB-W-1M 1.0 m</a>
						
	271.83 SEK 271.83 SEK	472.32 SEK 472.32 SEK	16.72 SEK 16.72 SEK	23.26 SEK 23.26 SEK	79.08 SEK 79.08 SEK	31.91 SEK 31.91 SEK
Bredde	...	19 "	...	...	...	...
Længde	281 mm	...	...	...	...	...
Støtte	...	...	...	eWeLink	...	...
Materiale	...	...	...	...	Metal / PET	...
Højde	...	3 U	...	...	...	...
Pakning	...	...	Flaske 100 ml	...	...	...
Frekvensbånd	...	...	...	433 MHz	...	...
Materiale	Galvaniseret stål	Stål-pulverlakeret	...	...	...	...
Farve	...	Sort (RAL 9005)	...	...	...	...
Kabel	...	...	...	...	...	Apple Lightning 8P - stik / USB 2.0 - A stik
Tætningsklasse	...	IP20	...	...	...	...
Kabellængde	...	...	...	...	...	1.0 m
Batteri	...	...	...	Strømforsyning til fjernbetjening: 2x AAA 1.5V batterier (ikke inkluderet)	...	...
Applikation	...	RACK 19"	...	...	...	...
USB standard	...	...	...	...	...	2.0
Tilladt relativ luftfugtighed	...	...	...	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...	...
Applikation	...	...	Ideel til at fjerne snavs fra optiske komponenter	...	Stik RJ11 Stik RJ12 Stik RJ45	...
Udvalgte funktioner	...	...	...	• LED indikation • Programmerbare knapper • Konfigurationen udføres ved hjælp af mobilapplikationen	...	...
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 40 °C	...	...	...	...
Hovedtræk	• Dedikeret til montering i OMI-5 kabinettet, • Monteringsbeslag er inkluderet i sættet	• TH-35 skinne • Korrosionsbestandighed • Mulighed for at montere 24 sikringer med bredde på 1 S • 6 - punkt fastsættelse til de forreste RACK- skinner • Sættet indeholder 6 skruer og M6 møtrikker • Skabet er udstyret med 420x20 mm mærkningsfelt	...	...	• Skæremaskine og isoleringsfjerner til flade telefonkabler • Kompressionstang blokade mod tilbagevenden	• 2 x Cu + 2 x Cu - AWG 28 (0.22 Ω) • Forgylde kontakter • Solid udførelse
Kabeldiameter	...	...	...	...	...	~ 2.5 mm
Vægt	0.17 kg	2.06 kg	0.1 kg	0.02 kg	0.28 kg	0.013 kg
Dimensioner	281 x 35 x 43 mm	445 x 125 x 55 mm Indvendige dimensioner 481 x 132 x 135 mm Udvendige mål	Ø 38 x 165 mm	117 x 38 x 15 mm	190 x 60 x 20 mm	...
Producent / Mærke	SATEL	PULSAR	AG TERMOPASTY	ATLO	...	...
Garanti	2 år	2 år	...	2 år	2 år	2 år