

	SWITCH POE CS4010-8GT-110 CU 8 PORTURI DAHUA	ACUMULATOR AKU- AAA-950/GC*P4 1.2 V Ni-MH HR03, AAA Green Cell	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
			
	107047.62 HUF 127386.67 HUF	2163.81 HUF 2574.93 HUF	9142.86 HUF 10880.00 HUF
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Setul conține	...	4 buc. Preț pentru un set	...
Senzor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Tensiune nominală	...	1.2 V	...
Dimensiune senzor	5 Mpx
Capacitate acumulator	...	950 mAh	...
Tip acumulator	...	Ni-MH	...
Porturi LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Dimensiune	...	HR03, AAA	...
Viteză de comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 Porturi LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porturi Uplink
Putere maximă per port	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porturi 2 ... 8
Puterea maximă totală	110 W
Tabel adrese MAC	8k
Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI
Management	✓
Raza de acțiune a iluminării IR	20 m
Reglare a puterii iluminării IR	Automat
Obiectiv	2.8 mm
Moduri de funcționare	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6

Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (conform producătorului) • 83 ° (testele noastre)
Diode LED	Power, System, PoE, Link/Act
Ieșire video	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - selectare prin comutare
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - compensare lumină din spate • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii • Balans automat de alb
Meniu OSD	Meniul OSD se accesează prin DVRuri
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Comutatorul poate fi gestionat prin intermediul rețelei de Internet sau prin intermediul cloud-ului (aplicația DoLynk Care). • Modul de alimentare PoE : Echipamentele conectate sunt alimentate prin cablul UTP (8 pini) - fire : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Management inteligent al sursei de alimentare • protecție împotriva supratensiunilor și a diferențelor de potențial dintre echipamente • Watchdog PoE • Loop Protection • Conformitatea cu protocolul LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Controlul transferului de date (802.3x) • Client DHCP • Buton RESET • Posibilitate de montare pe perete
Certificate	CE
Culoare	Alb

Indice protecție IP	—
Antivandal	—
Temperatură de lucru	-20 °C ... 60 °C
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Protecție împotriva descărcărilor atmosferice (împreună/diferențiat) : 4 / 2 kV • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Carcasă	Desktop, Metalică	...	Dome - Din material plastic
Alimentare	54 V DC / 2.22 A (alimentator în set)	...	12 V DC / 180 mA
Consum	max. 110 W	...	≤ 2.2 W
Temperatură de lucru	-10 °C ... 55 °C
Meniu în limbile	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, italiană
Greutate	0.52 kg	0.012 kg	0.11 kg
Dimensiuni	190 x 106 x 30 mm	...	Ø 84 x 69 mm
Producător	DAHUA	Green Cell	APTI
Garanție	3 ani	2 ani	2 ani