




	<a href="#">БЕЗКОНТАКТНА КАРТА RFID ATLO-114N</a>	<a href="#">КОРПУС НА ТВЪРДИЯ ДИСК Y-3036 UNITEK</a>	<a href="#">ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР-Р7 (5 + 2 ГНЕЗДА)</a>
			
	0.49 GBP 0.59 GBP	10.53 GBP 12.64 GBP	13.74 GBP 16.49 GBP
Стандарт	Unique EM 125kHz	...	...
Номинално напрежение	...	...	230 V AC / 50 Hz
Съвместимост	EM4100/4102	...	...
Възможност за програмиране на серийния номер (ID)	—	...	...
Поддържани твърди дискове	...	1 x SATA III, 2.5 "	...
Общ максимален ток	...	...	10 A
Възможност за запис във вътрешна памет	—	...	...
Максимално общо натоварване	...	...	2300 W
Печатен сериен номер	✓	...	...
Време за реакция	...	...	< 25 ns
Изходи	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s	...
Сигнализация на режима на работа	...	LED диоди	...
Брой мрежови гнезда	...	...	5 гнезда със защитен щифт 10A/250V 2 гнездо без защитен щифт 2.5A/250V
Захранване	...	Порт USB	...
Инерционен автоматичен предпазител	...	...	10 A / 250 V
Утечен ток	...	...	< 0.5 mA
Номинално напрежение на системата за защита от пренапрежения	...	...	250 V / 50 Hz
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формат на сериен номер : 8H10D + WEG24A,</li> <li>• Обхват : ~ 15 cm,</li> <li>• Интегрална схема TK-4100</li> </ul>	...	...
Ниво на защита на системата за пренапрежение	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Номинален разряден ток	...	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)

Изключвател (прекъсвач)	...	...	двулинеен, осветяван
Производител / Марка	ATLO	UNITEK	...
Максимален разряден ток	...	...	6.5 kA (L/N) - (8/20μs)
Дължина на кабела	...	...	1.45 m
Корпус	...	Desktop, Пластмасова	От самогасяща се пластмаса
Размери	86 x 54 x 2 mm	131 x 83 x 35 mm	370 x 65 x 44 mm
Тегло	0.008 kg	0.08 kg	0.44 kg
Гаранция	2 години	2 години	2 години