




	<a href="#">RELEJA MODULIS AWZ-622 PULSAR</a>	<a href="#">MAINSTRĀVAS BAROŠANAS SADALĪTĀJS LZ-16/POL/R</a>	<a href="#">IP KAMERA DS-2CD2E43G2-U(2.8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision</a>
			
	2.88 EUR 3.48 EUR	20.23 EUR 24.48 EUR	244.45 EUR 295.78 EUR
Standarts	...	...	TCP/IP
Strāvas padeves izeju skaits	...	16 (2 x 8 izejas)	...
Releja izeju skaits	1	...	...
Strāvas padeves ieeju skaits	...	2 (viens uz katras 8-izejas plāksnes)	...
Sensors	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	...	4 Mpx
Maksimālais strāvas spriegums	...	24 V DC (tipisks 12V)	...
Maksimālā strāvas padeves jauda	...	5 A (vienai plāksnei)	...
Patērējamā strāva	20 mA (max) @ 12 V DC	...	...
Maksimālā vienas izejas strāva	...	0.75 A	...
Aizsardzības tips	...	16 x 0.75 A - Polimēru drošinātājs	...
Releja slodze	1 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...	...
Izeja	1 x NO / NC	...	...
Izšķirtspēja	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	...	...	2.8 mm
Sprieguma savienotāju veids	...	Ieeja : Kabeļu spaiļes Izeja : Kabeļu spaiļes	...
Redzamības leņķis	...	...	103 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	...	—
Darba temperatūra	-10 °C ... 50 °C	-50 °C ... 55 °C	...
Interfeiss RS-485	...	...	—
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	< 95 %	...
Korpusa veids	...	PCB plate	...
Attēla kompresijas metode	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	...	—
Audio	...	...	Iebūvēts mikrofons
Atmiņas kartes ligzda	...	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	...	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx
Tīkla interfeiss	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

WEB Server	...	...	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	...	6
ONVIF	...	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	...	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Bez maksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a>
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	...	...	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti	...	...	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	...	8000
ONVIF ports	...	...	80
RTSP URL	...	...	• Galvenā plūsma rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Izvēlētās funkcijas	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AcuSense sērijas videokamera</li> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu</li> <li>• ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija</li> <li>• Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datora tīklam</li> <li>• Dienas/nakts režīms</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Automātisks baltā balans</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Konfigurējamas privātuma zonas</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu</li> <li>• Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, veido detekcija</li> </ul>
Energoapgādes avots	10 ... 14 V DC	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 270 mA
Patērētā jauda	...	...	• ≤ 4.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 3.2 W @ 12 V DC
Korpuss	...	...	Dome, Plastmasas
Pretvandālisma	...	...	—
Krāsa	...	...	• Balts • Melns
Aizsardzības klase	...	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Darba temperatūra	...	...	-10 °C ... 50 °C
Svars	0.02 kg	0.1 kg	0.16 kg
Izmērs	30 x 27 x 18 mm	216 x 40 x 18 mm	Ø 94 x 118 mm
Valodu izvēle	...	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	PULSAR	DELTA	Hikvision
SAP Code	...	...	311317004
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00