

	IP KAMERA TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/2.8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	INTELLIGENS ÉRINTÉSES FÉNYKAPCSOLÓ ATLO-TB1- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	HÁRMAS INTELLIGENS LED-VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	4350.77 CZK 5525.48 CZK	241.42 CZK 306.60 CZK	397.05 CZK 504.25 CZK
Szabvány	IP
Használat	...	Együttműködik a világítással - be-/kikapcsolás	eszközök bekapcsolása/kikapcsolása
Csatornák száma	3
Névleges feszültség	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maximális együttes terhelés	3 x 150 W
Maximális teljesítmény	...	300 W	...
Teljes maximális áram	3 x 3.3 A
Bemenetek száma	3
Névleges áram	...	max. 10 A	...
Gombok száma	...	1 (érintéses)	...
Kimenetek száma	...	1	3
Csatlakozók típusa	...	csavaros sorkapocs	csavaros sorkapocs
Vezeték nélküli kommunikáció	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Rádiós kommunikáció hatótávja	< 100 m (nyílt tér)
Felbontás	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Átalakító	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Objektív	2.8 mm
Látószög	94 °
Infravörös megvilágító hatótávja	50 m
Memória kártya bemenet	Micro SD kártyák támogatása legfeljebb 512GB-ig
Képtömörítési eljárás	S+265 / H.265 / H.264
Riasztó bemenetek / kimenetek	—

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon • Audio jelátvitel hálózaton keresztül
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • Helyi vezérlés fizikai gombbal, • ütemterv, • időzítő, • Forgatókönyvek beállítása különböző események alapján, • távoli hozzáférés, • hangvezérlés, • LED jelzés • Háttérvilágítással rendelkező érintőképernyős kezelőpanel • A termék nem illeszkedik a szabványos, 60 mm átmérőjű szerelődobozokba 	<ul style="list-style-type: none"> • Helyi vezérlés fizikai gombbal , Tuya Smart : • ütemterv, • időzítő, • Forgatókönyvek beállítása különböző események alapján, • távoli hozzáférés, • hangvezérlés, • Az eszköz alapértelmezett állapotának beállítása áramkimaradás után
Fő adatsugár átviteli sebessége	<ul style="list-style-type: none"> • 20 fps @ 5 Mpx • 25 fps @ 4 Mpx
Interfész	10/100 Base-TX (RJ-45)
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	≤ 80 %	...
WEB Server	Beépített
Működési hőmérséklet	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C
Max. on-line felhasználók száma	2
ONVIF	✓
Mobil telefon hozzáférés	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingyenes Android applikáció Tuya Smart • Ingyenes iOS applikáció Tuya Smart 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingyenes Android applikáció Tuya Smart • Ingyenes iOS applikáció Tuya Smart
PC számítógépről való hozzáférés	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás Easy7 Smart Client Express
Alapértelmezett IP cím	DHCP vagy 192.168.1.2
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	3000, 3001
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	3000, 3001

ONVIF port	80
Intelligens videoelemzés	<ul style="list-style-type: none"> • vonal átlépés • behatolás
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • NAS - Network Attached Storage támogatás - lehetővé teszi a memóriaforrások közvetlen csatlakoztatását a számítógépes hálózathoz • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Nappal/éjszaka mód • Mozgásérzékelés
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás	≤ 7 W
Borítás	Compact - Fém + Műanyag	Műanyag + Akrilüveg (plexiüveg)	Műanyag
Szín	Fehér	Fehér	Fehér
Védelmi osztály	IP67	...	IP20
Mechanikai védelmi osztály	—
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 65 °C
Súly	0.31 kg	0.124 kg	0.03 kg
Méret	160 x 73 x 73 mm	86 x 86 x 34 mm	43 x 39 x 22 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, albán, arab, spanyol, koreai, francia, holland, héber, német, portugál, orosz, thai, török, ukrán, vietnami, olasz
Gyártó / Márka	TIANDY
Garancia	3 év	2 év	2 év