




	<a href="#">DRŽÁK KAMERY BCS-V-ADE BCS View</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1200T-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">MĚŘIDLO KABELŮ MS-6818</a>
			
	19.77 EUR 19.77 EUR	57.85 EUR 57.85 EUR	260.49 EUR 260.49 EUR
Průměr úchytu	Ø 137 mm	...	...
Výstupní signál	...	...	125 kHz - Vysílač
Měření napětí AC	...	...	12 ... 400 V
Kompatibilní s kamerami	BCS View	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Měření napětí DC	...	...	12 ... 400 V
Materiál	Hliník	...	...
Čidlo	...	Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx	...
Vzdálenost od montážního povrchu	42 mm	...	...
Rozlišení	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Objektiv	...	2.8 mm	...
Úhel záběru	...	• 101 ° (údaje výrobce) • 104 ° (naše testy)	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	30 m	...
Regulace výkonu IR žárovky	...	Automatická	...
Video výstup	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu OSD	...	✓	...

Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• Denní/noční režim</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Zóny soukromí - max. 8</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test průchodnosti vodiče,</li> <li>• Vyhledání poškozeného místa vodiče,</li> <li>• 3 pracovní režimy: jednopólový, dvoupólový, smyčka,</li> <li>• Možnost identifikace libovolných kovových prvků elektrických rozvodů vodovodní a kanalizační sítě, rozvodů topení apod.,</li> <li>• Detekce kabelu ve zdi a pod zemí do hloubky do 2m,</li> <li>• Možnost práce pod síťovým napětím a v obvodu bez napětí,</li> <li>• 8 přenosových kódů nastavených na vysílači a rozlišovaných přijímačem,</li> <li>• Zabudovaný bzučák umožňuje obsluhu zařízení bez sledování displeje</li> </ul>
Napájení	...	12 V DC / 275 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysílač :</li> <li>Baterie 9V, typ 6LR61 - součástí balení</li> <li>• Přijímač :</li> <li>6 x Baterie 1.5V, typ AAA/LR03 - V sadě</li> </ul>
Spotřeba energie	...	≤ 3.3 W	...
Kryt	...	Compact, Kovová	...
Barva	Bílá	Bílá	...
"Index of Protection"	...	IP67	...
Provozní teplota	...	-40 °C ... 60 °C	...
Hmotnost	0.29 kg	0.34 kg	0.37 kg - Vysílač 0.27 kg - Přijímač
Rozměry	Ø 137 x 42 mm	175 x 71 x 72 mm	190 x 90 x 41 mm - Vysílač 241 x 79 x 38 mm - Přijímač
Výrobce / Značka	BCS View	DAHUA	...
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky