




	<a href="#">NAPÁJECÍ LIŠTA PR-1.5M-5G/W (5 SLOTŮ) 1.3 m</a>	<a href="#">ZÁSUVKA KW-10/5X60 KLIMAS</a>	<a href="#">PŘÍSTUPOVÝ BOD +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mbps + 867 Mbps</a>
			
	17.26 PLN 17.26 PLN	0.48 PLN 0.48 PLN	337.98 PLN 337.98 PLN
Rozsah frekvence	...	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz
Jmenovité napětí	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Materiál	...	• Hmoždinka, Polypropylen • Šroub, Pozinkovaná ocel	...
Celkový maximální proud	10 A	...	...
Průměr vrtání	...	10 mm	...
Maximální celkové zatížení	2500 W	...	...
Počet zásuvek	5 zásuvek s ochranným kontaktem 10A/250V CEE 7/5	...	...
Délka hmoždinky	...	50 mm	...
Pojistka	—	...	...
Vypínač	—	...	...
Průřez kabelu	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Rozměr šroubu	...	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	...
Délka kabelu	1.3 m	...	...
Kryt	Plast	...	...
Barva	Bílá	...	...
Použití	...	• Beton • Plná keramická cihla • Plná silikátová cihla	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5

Porty LAN	...	...	3x RJ-45 ( 10/100 Mbps, Auto MDI/MDX ) 1x RJ-45 ( 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDX )
Rozhraní WAN	...	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Výkon vysílače	...	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Přenosové rychlosti	...	...	300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz
Server DHCP	...	...	✓
Update firmware	...	...	✓
DDNS	...	...	✓
Ochrany	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN : Firewall, filtrování adres MAC, filtrování adres IP, rodičovská kontrola, LAN ACL</li> <li>• WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES</li> </ul>
Rozhraní správy	...	...	WWW prohlížeč
Vybrané vlastnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filtrace přístupu k internetu</li> <li>• Statický / dynamický routing</li> <li>• Vestavěný 4portový switch</li> <li>• Statistiky bezdrátového přenosu</li> <li>• Funkce WPS umožňuje snadné navazování šifrovaného spojení</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola prostupnosti</li> <li>• Řízení přístupu</li> <li>• Vzdálená správa</li> <li>• DMZ</li> <li>• rodičovská kontrola</li> <li>• Síť pro hosty - oddělená a bezpečná síť pro hosty</li> <li>• 1 x Port USB 2.0</li> <li>• V součásti balení je splitter vedení DSL</li> </ul>
Provozní teplota	...	...	0 °C ... 40 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	...	max. 90 % (max)
Napájení	...	...	12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)
Hmotnost	0.34 kg	...	0.32 kg

Rozměry	239 x 54 x 39 mm	...	216 x 125 x 32 mm
Výrobce / Značka	...	KLIMAS	TP-LINK
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky