

	SUPPORT DE TABLEAU BLANC INTERACTIF MOBILE PKC-MS0B DAHUA	CAMERA IP DS-2CD2047G2-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
		
	544.47 EUR 653.36 EUR	306.97 EUR 368.36 EUR
Standard	...	TCP/IP
Transducteur	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice	...	4 Mpx
Standard de fixation	Dimensions de montage : max. 840 mm (vertical) max. 606 mm (niveau)	...
Taille de l'écran en pouces	55 " ... 75 "	...
Capacité	180 kg	...
Distance de la surface de montage	—	...
Inclinaison verticale	—	...
Résolution	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Rotation horizontale	—	...
Objectif	...	2.8 mm
Rotation sur le plan de l'écran	—	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Structure entièrement mobile • Support de moniteur réglable en hauteur • Montage facile et universel 	...
Angle de vue	...	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° (données du fabricant) • 107 ° (nos tests)
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	40 m
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	...	—
Audio	...	—
Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protocoles réseau	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server	...	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	6
ONVIF	...	18.12
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible d'éteindre l'illuminateur LED • WDR - 130 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • WB - Balance des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Mirror - Image en miroir • Zones de vie privée configurables • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Détection de mouvements • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, changement de scène, détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone, détection du visage
Accès du téléphone portable	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.64
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	...	80
Ports d'accès via un logiciel PC	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Alimentation	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consommation d'énergie	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Boitier	...	Compact, En métal

Couleur	Noir	Blanc
Classe d'étanchéité	...	IP67
Anti-vandalisme	...	—
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C
Poids	36 kg	0.7 kg
Dimensions	800 x 600 x 1530 mm	215 x 79 x 79 mm
Langues	...	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien
Fabricant/Marque	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311314429
Garantie	3 ans	3 ans