




	<a href="#">DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR AX- TYTAN-MAXXIM</a>	<a href="#">RÝCHLO KONEKTOR UY2-4CI*P100</a>	<a href="#">NVR NVR4208-4KS3 8 KANÁLOV DAHUA</a>
			
	23.77 EUR 28.52 EUR	3.77 EUR 4.52 EUR	315.14 EUR 378.17 EUR
Štandard	...	...	TCP/IP
Podporované rozlíšenia	...	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
V balení	...	<b>100 ks. Cena za balenie</b>	...
Video výstupy	...	...	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Použitie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefónny kábel</li> <li>• Počítačová krútená dvojlinka</li> </ul>	...
Podpora audia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kanálov - Audio z kamier</li> <li>• Podpora dvojsmerného audia</li> </ul>
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gélová</li> <li>• UY2-4CI*P100 umožňuje pripojenie 2 káblov</li> </ul>	...
Audio vstupy	...	...	1 ks. CINCH
Materiál	...	Plast	...
Štandardné pripevnenie	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...	...
Audio výstupy	...	...	1 ks. CINCH
Veľkostný rozsah obrazovky	36 " ... 70 "	...	...
Nosnosť	50 kg	...	...
Kábel	...	Ø max. 1.52 mm - Vonkajšie opláštenie	...
Vzdialenosť od montážneho povrchu	75 ... 400 mm	...	...
Metóda kompresie obrazu	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Vnútorný vodič	...	Ø 0.4 ... 0.9 mm	...
Farba	Čierny	...	...
Prenosová rýchlosť (bitrate)	...	...	max. 160 Mbps (bez AI) max. 80 Mbps (AI)
Zvislé naklonenie	0 ° ... 10 °	...	...
Podporované pevné disky	...	...	2 x 20 TB SATA
Vodorovné otáčanie	-90 ° ... 90 °	...	...
Režim záznamu	...	...	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Rotácia v rovine obrazovky	± 3 °	...	...
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát	...	...	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky</li> <li>• Pokročilé vyhľadávanie (čo sa času týka)</li> <li>• Funkcia Smart Playback</li> <li>• Paralelné prehrávanie nahrávok z max. 8 kamier</li> </ul>
Sieťové rozhranie	...	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Sieťové funkcie	...	...	Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server
Sieťové protokoly	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF	...	...	2.2.12
Prednastavená adresa IP	...	...	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	...	admin / admin Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Podpora mobilných telefónov	...	...	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo <a href="#">DMSS</a>  Pozrite sa na video, ako nakonfigurovať P2P v zapisovačoch Dahua a ako spustíť mobilnú aplikáciu
Porty prístupu cez www	...	...	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	...	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	...	37777
RTSP URL	...	...	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
USB	...	...	2 ks. USB 2.0
Sériové porty	...	...	—
Vstupy/výstupy alarmov	...	...	4 / 2
Ovládanie PTZ	...	...	Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
Detekcia pohybu	...	...	✓
Inteligentná analýza obrazu	...	...	✓
Hlavné vlastnosti	...	...	• SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Filtrovanie falošných poplachov na základe rozoznávania osôb a vozidiel • Zóny súkromia  Funkcie realizované spoluprácou zapisovača s kamerami podporujúcimi tieto funkcie :  • Inteligentná analýza obrazu : obvodová ochrana, zmena scény • detekcia tváre - podporuje 6 druhov extrakcie atribútov tváre • Rozoznávanie tvárí • počítanie osôb • tepelná mapa
Obsluha myšou	...	...	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie	...	...	—
Switch PoE	...	...	—
Napájanie	...	...	12 V DC / 4 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie	...	...	max. 10 W (bez HDD)
Prevádzková teplota	...	...	-10 °C ... 55 °C
Hmotnosť	4.52 kg	...	1.5 kg
Rozmery	640 x 420 x (75 ... 400) mm	15 x 10 x 8 (6) mm	375 x 283 x 53 mm
Podporované jazyky	...	...	poľština, angličtina
Výrobca / Značka	...	...	DAHUA
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky