





	WIFI ROUTER N3 2.4 GHz 300 Mbps DAHUA	IP FELVEVŐ DHL-NVR2108-8P-4KS2 8 CSATORNA +8-PORTOS SWITCH POE DAHUA	POE SWITCH / EXTENDER PFTI300 3-PORTOS DAHUA	TIPLI KW-10/6X100 KLIMAS	VALTÓÁRAMÚ TÁPEGYSÉG AWT-027
					
	55.00 PLN 69.85 PLN	1075.00 PLN 1365.25 PLN	97.00 PLN 123.19 PLN	1.03 PLN 1.31 PLN	46.00 PLN 58.42 PLN
Szabvány	...	TCP/IP	...	...	...
Frekvencia tartomány	2.4 GHz	...	...	...	...
Tápegység típusa	...	...	...	...	Transzformátoros
Hálózati feszültség	...	...	...	...	230 V AC
Támogatott felbontások	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD	...	...	...
Anyag	...	...	...	• Típli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél	...
Antenna típus	2 x Körsugárzó antenna - Integrált, 3 dBi	...	...	...	...
Fúrási átmérő	...	...	...	10 mm	...
Video kimenetek	...	1 db. HDMI 1 db. VGA	...	...	...
Típli hossza	...	...	...	60 mm	...
Szabványok	IEEE 802.11 a/b/g/n	...	...	...	...
Adatátvitel sebessége	300 Mbps	...	...	...	...
Audio támogatás	...	8 csatorna - Audio a kamerákból	...	...	...
Csavar méretei	...	...	...	Ø 6 x 100 mm, PZ-3	...
Audio bemenetek	...	1 db. CINCH - Külső mikrofon bemenet	...	...	...
Kimenő feszültség	...	...	...	...	• 11.5 V AC, vezetékek : Sárga - Kék, • 14 V AC, vezetékek : Sárga - Piros
LAN portok	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektromos bemenet : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...	...
Audio kimenetek	...	1 db. CINCH	...	...	...
Használat	...	...	...	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá	...
LED diódák	Status	...	...	...	...
Vezérlés	...	...	...	...	...
Képtömörítési eljárás	...	H.265 / H.264	...	...	...
DHCP szerver	✓	...	...	...	...
LED dióda	...	...	LAN, PoE	...	...
Firmware frissítés	✓	...	...	...	...
Adatátvitel sebessége	...	...	10 / 100 Mbps	...	...
Támogatott merevlemezek	...	1 x 6 TB SATA	...	...	...
Tápegység kapacitása	...	...	...	...	• 0.8 A @ 11.5 V AC, • 0.6 A @ 14 V AC
Felvételi módok	...	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv	...	...	...
Vezetékek hossza	...	...	...	...	1 m + 1.5 m
Vezérlő interfész	WWW böngésző	...	...	...	...
Rendeltetés	...	...	...	...	11.5V / 14V AC elektromos retesz
Adó teljesítmény	max. 20 dBm	...	...	...	...
Védelem típusa	...	...	...	...	Termikus 130 °C
Maximális kimeneti teljesítmény	...	...	• 15.4 W @ PoE port - Első eszköz • 3 W @ PoE port - Második eszköz kaszkádban	...	...
Energiafogyasztás	≤ 3.2 W	...	0.3 W	...	...
Hatótáv	...	...	100 m - Bemenet 100 m - Kimenet	...	...
Kiválasztott jellemzők	• Statikus / dinamikus routing • Beépített 3-portos switch • DMZ • UPnP • DHCP klienslista	...	• Kaszkád kapcsolat lehetősége • Az eszköz LAN hálózat valamint PoE táplálás extenderként működhet	...	...
Védelmek	WPA-PSK, WPA2-PSK	...	Tűlfeszültség	...	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 40 °C	...	...	...	...
Borítás	...	...	Műanyag, beszerelés DIN, TS-35 sínen	...	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Működési hőmérséklet / relatív páratartalom	...	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...	...
Hálózati protokollok	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4	...	...	...
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra	...	...	...
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Részletes keresés (másodperc pontossággal) Minden csatorna szinkronikus lejátszása, Smart Search funkció	...	...	...
Bitráta	...	max. 80 Mbps	...	...	...
Hálózati funkciók	...	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver max. 128 on-line felhasználók	...	...	...
ONVIF	...	2.4	...	...	...
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a> , Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">IMOU</a>  Tekintse meg a filmet a P2P konfigurálásról a Dahua rögzítőkbén, valamint a mobil applikáció bekapcsolásáról	...	...	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / admin123	admin / admin	...	...	...
Alapértelmezett IP cím	...	192.168.1.108	...	...	...
www hozzáférési portok	...	80, 37777	...	...	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	37777	...	...	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	37777	...	...	...
Switch maximális együttes terhelése	...	80 W (teljes terheltség mellett)	...	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	...	...	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	—	...	...	...
PTZ vezérlés	...	Speed Dome IP kamerák	...	...	...
Mozgásérzékelés	...	22 x 18 érzékelő mezőkre - a mozgás érzékelés után csak érzékelős kamera felvétel	...	...	...
USB	...	2 db. USB 2.0	...	...	...
Intelligens videoelemzés	...	—	...	...	...
Egér támogatás	...	✓	...	...	...
Mellékelve IR távirányító	...	—	...	...	...
Táplálás	12 V DC / 0.5 A (tápegység a készletben)	48 V DC / 2 A (tápegység a készletben)	PoE (802.3af/at)	...	...
Switch PoE	...	Beépített 8-portos PoE switch, 25.5 W / Csatorna, PoE (802.3af/at) max. 80 W (összesen)	...	...	...
Súly	0.13 kg	0.66 kg	0.06 kg	...	0.58 kg
Méret	152 x 150 x 125 mm	270 x 205 x 46 mm	80 x 51 x 23 mm	...	80 x 48 x 63 mm
Támogatott nyelvek	...	angol, bolgár, cseh, finn, görög, lengyel, román, szerb, szlovén, magyar	...	...	...
Származási ország	...	Kyina	...	...	...
Gyártó / Márka	DAHUA	DAHUA	DAHUA	KLIMAS	PULSAR
Garancia	2 év	3 év	3 év	2 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00