



	KĀRBA AR ATBALSTU UN RĀMI PK/SR/6M System 45	KABELU PĀRU DETEKTORS AR RJ-45 KABELU TESTERI UT-682 UNI-T	IP KAMERA DS-2CD2323G2-I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision
			
	9.22 CAD 11.16 CAD	44.29 CAD 53.59 CAD	336.19 CAD 406.79 CAD
Pielietojums	System 45
Standarts	TCP/IP
Sensors	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	2.1 Mpx
Pārbaudītie kabeļi	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)	...
Moduļu skaits	3 gab. - 45 x 45 mm vai 6 gab. - 22.5 x 45 mm
Izgatavošanas materiāls	Plastmasa (ABS)
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	2.8 mm
Redzamības leņķis	107 °
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Īssavienojuma, atvērtas ķēdes klātbūtnes tests • Tālruņa vadu pāru polaritātes indikators : ± (5V ... 52V) • Maksimālais tālruņa līnijas garums : 3000 m • Optiskā skaņas signalizācija • Zems akumulatora uzlādes līmenis 	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	≥ 52 dB
Interfeiss RS-485	—
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Darba temperatūra	...	0 °C ... 40 °C	...
Pieļaujama relatīvais mitrums	...	20 % ... 75 %	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—
Audio	—
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6
ONVIF	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • AcuSense sērijas videokamera • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • SVC (ang. Scalable Video Coding) - tehnoloģija, kas ļauj pārsūtīt vairākas dažādas kvalitātes apakšplūsmas vienas plūsmas ietvaros • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanu staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Sharpness - Attēla kontūru asums • Konfigurējamas privātuma zonas • Horizontāls vai vertikāls attēla spoguļattēls • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, ainas maiņa, veido detekcija
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hiik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hiik-Connect
Default adrese IP	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000
ONVIF ports	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Energoapgādes avots	...	2 x Baterija 9V, tips 6F22 (komplektā)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpuss	Dome, Metāla
Krāsa	Balts	...	Balts
Aizsardzības klase	IP67
Pretvandālisma	—

Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.141 kg	• 0.11 kg - Raidītājs • 0.14 kg - Uztvērējs	0.73 kg
Izmērs	205 x 83 x 50 mm	• 125 x 48 x 29 mm - Raidītājs • 194 x 50 x 30 - Uztvērējs	Ø 127 x 96 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	STASINSKI / JAVEL	UNI-T	Hikvision
SAP Code	311319964
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00