




	<a href="#">MODUĻSPRAUDNIS RJ45/6A-HAND</a>	<a href="#">IP KAMERA APTI-401V21L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">IP KAMERA BCS-B-TIP45VSR5(2.0) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS BASIC</a>
			
	3.03 AUD 3.67 AUD	87.07 AUD 105.35 AUD	201.74 AUD 244.11 AUD
Standarts	...	TCP/IP	TCP/IP
Savienotāja veids	RJ45 (8P8C) Spraudnis	...	...
Savienojuma elementu montāža	Iespēšana	...	...
Sensors	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dzīslas montāža	Iespēšana	...	...
Matricas izmērs	...	4 Mpx	5 Mpx
Pielietojums	Vitā pāra kabelis UTP kat. 6A	...	...
Materiāls	PVC	...	...
Izvēlētās īpašības	Ļoti vienkārša un ātra montāža bez instrumentu izmantošanas	...	...
Izšķirtspēja	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	...	2.8 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoom
LED baltās gaismas diapazons	...	25 m	...
Redzamības leņķis	...	• 103 °	• 103 ° ... 31 ° (ražotāja dati) • 97 ° ... 35 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	...	50 m
Atmiņas kartes ligzda	...	—	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	—
Interfeiss RS-485	...	—	—
Audio	...	—	• Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx	25 kadru nomainās ātrums @ 5 Mpx
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)

Tīkla protokoli	...	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server	...	Iebūvēts	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	10	10
ONVIF	...	19.12	✓
Pieklūve mobilajam telefonam	...	Ports: 80 vai pieklūve caur māconi • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a>	Pieklūve caur māconi (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a>
Default adrese IP	...	192.168.1.168	DHCP vai 192.168.1.13
Noklusēts lietotājavārds / administratora parole	...	admin / admin Administratorsa paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	admin / 123456
Pārlūka pieklūves porti	...	80	80, 554
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	80	Ports: 80 vai pieklūve caur māconi
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	80	80
ONVIF ports	...	80	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Galvenā plūsma rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Blakus plūsma	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelīgenta attēla analīze : ielaušanās, kustības atklāšana, pamatojoties uz cilvēka noteikšanu, video sabotāža</li> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• Flicker Control - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Privātuma zona</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>• HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida)</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Dienas/nakts režīms</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Kustības detekcija - maks. 4 zonas</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 4</li> <li>• Sabotāžas signalizācija</li> <li>• Intelīgenta attēla analīze : ielaušanās</li> </ul>
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 230 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 630 mA</li> </ul>

Patērētā jauda	...	≤ 2.8 W	≤ 7.5 W
Korpuss	...	Dome - Metāls	Compact - Plastmasa + Metāls
Krāsa	...	Balts	Balts
Aizsardzības klase	...	IP67	IP67
Darba temperatūra	...	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.006 kg	0.38 kg	0.51 kg
Izmērs	54 x 15 x 15 mm	Ø 97 x 91 mm	198 x 74 x 74 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	...	APTI	BCS BASIC
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00