



	TELECAMERA ANTIVANDALO HD-CVI, PAL DH-HAC-HDBW2221RP-Z - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	ROUTER RUT140 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
		
	131.09 EUR 159.93 EUR	53.14 EUR 64.83 EUR
Gamma di frequenza	...	2.4 GHz
Standard	HD-CVI, PAL	...
Tipo di antenna	...	Presenza SMA-RP - senza antenna
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Standard	...	IEEE 802.11 b/g/n
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx	...
Velocità di trasmissione	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Porte LAN	...	1 x 10 / 100 Mbps
Interfaccia WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps
Uscita video	HD-CVI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu dello schermo OSD	✓, Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA	...
Spie LED	...	Power, WAN, LAN
Obiettivo	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
LTE	...	—
QSS	...	—
WDS	...	—
Server DHCP	...	✓
DDNS	...	Compatibilità > 25
Angolo di visione	• 99 ° ... 37 ° (dati del costruttore) • 90 ° ... 34 ° (i nostri test)	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 65 dB	...
Modalità di operazione	...	Access Point, Station
Supporto per illuminatore IR	ICR - Filtro meccanico a infrarossi	...
Gamma di illuminazione IR	30 m	...

Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo motozoom • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • BLC - compensazione del controluce • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Rilevamento del movimento - max. 4 zone • Zone di privacy - max. 8 • Mirror - Immagine speculare • Bilanciamento del bianco automatico 	...
Protezioni	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Auto Cipher modes • Client separation • SSID nascosto • filtraggio degli indirizzi MAC • Firewall • Protezione contro gli attacchi DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Lista bianca / Lista nera
Custodia	Dome, Metallo	...
Antivandalo	✓	...
Interfaccia di gestione	...	Browser, applicazione Teltonika RMS
Colore	Bianco	...
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.1
Grado di protezione	IP67	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Sistema operativo	...	RutOS (Linux OS based)
Aggiornamento del firmware	...	✓
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	...
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per la tecnologia Mesh, • Conformità con il protocollo Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Rilevamento automatico MDI/MDI-X - rileva automaticamente la modalità di trasmissione dei dati • Routing statico / dinamico • Supporto per la tecnologia VoIP, • Visualizzazione della topologia e lo stato della rete • Supporto WMM (meccanismo QoS dello standard 802.11e) • Supporto per DHCP Relay • Bilanciamento del carico • Ability to work as a Hotspot, • Supporto per VLAN • Reti VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Conformità con il protocollo MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Configurazione mediante l'applicazione Teltonika RMS • Pulsante RESET • Durable aluminum housing • Resistenza agli urti • Progettato per applicazioni industriali in una vasta gamma di temperature. • Mounting on DIN rail, • 3-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Messa a terra • Grado di protezione : IP30
Certificati	...	CE, UKCA, FCC, WEEE



Alimentazione	12 V DC / 330 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentazione da LAN1
Consumo di energia	≤ 5 W	≤ 2 W
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 75 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	10 % ... 90 % (senza condensa)
Peso	0.426 kg	0.15 kg
Dimensioni	Ø 122 x 89 mm	123 x 69 x 25 mm
Costruttore / Marca	DAHUA	Teltonika
Garanzia	3 anni	2 anni