



	<a href="#">CAVO COASSIALE RG-174 50 Ω</a>	<a href="#">DOPPIO INTERRUOTORE DELLA LUCE TATTILE INTELLIGENTE ATLO-TB2- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	4.23 SEK 5.16 SEK	116.59 SEK 142.24 SEK
Uso destinato	...	Funziona con l'illuminazione - accensione/spegnimento
Nel tratto di	<b>100 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo</b>	...
Tensione nominale	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Conduttore interno	7 x Ø 0.16 mm Cu Filo intrecciato	...
Massima potenza	...	300 W (per ogni uscita)
Corrente nominale	...	max. 10 A
Dielettrico	Ø 1.6 mm PE pieno	...
Numero di pulsanti	...	2 (tattili)
Schermo	—	...
Numero di uscite	...	2
Tipo di connettore	...	morsetti a vite
Intrecciatura di schermatura	64 x Ø 0.1 mm Filo intrecciato Cu	...
Comunicazione senza fili	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Impedenza	50 Ω	...
Rivestimento esterno	Ø 2.8 mm PVC	...
Accesso da cellulare	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per Android</li> <li>• Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per iOS</li> </ul>
Attenuazione del cavo in un tratto di 100m	17.6 dB @ 30 MHz 21.1 dB @ 50 MHz 28.2 dB @ 100 MHz 21.6 dB @ 146 MHz 80 dB @ 440 MHz 96 dB @ 1000 MHz 240 dB @ 2400 MHz	...

Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo locale tramite pulsante fisico,</li> <li>• programma,</li> <li>• temporizzatore,</li> <li>• Impostazione di scenari per diversi eventi,</li> <li>• accesso remoto,</li> <li>• controllo vocale,</li> <li>• Indicazione LED</li> <li>• Pannello di controllo tattile retroilluminato</li> <li>• Il prodotto non si adatta alle scatole di montaggio standard con un diametro di 60 mm</li> </ul>
Custodia	...	Plastica + Vetro acrilico (plexiglass)
Colore	...	Bianco
Temperatura di funzionamento	...	-20 °C ... 50 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	≤ 80 %
Peso	...	0.134 kg
Dimensioni	...	86 x 86 x 34 mm
Garanzia	2 anni	2 anni