




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOMAUS DAHUA	MATALA VASTUSMITTARI UT-620A UNI-T	IP TALLENNIN NVR4208-8P-EI 8 KANAVAA, 8 PoE WizSense DAHUA
			
	140.41 CHF 174.11 CHF	553.69 CHF 686.58 CHF	573.66 CHF 711.34 CHF
Tuetut tarkkuudet	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Standardi	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	TCP/IP
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Video Lähdöt	1 kpl HDMI 4K 1 kpl VGA
Matriisin koko	5 Mpx
Äänen tuki	• 8 Kanava - Äänen kanssa kameroista • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
Audio sisääntulot	1 kpl CINCH
Audio uloslähdöt	1 kpl CINCH
Kuvan tiivistysmenetelmä	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitin nopeus	max. 256 Mbps
Tuetut kiintolevyt	2 x 16 TB SATA
Tallennustavat	Manuaalinen, anturi, liikkeentunnistin, aikataulu
Varmuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	Varmuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)
Vastuksen mitta	...	120 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ , 600 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ , 6 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.0001 Ω , 60 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.001 Ω , 600 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.01 Ω , 6 kΩ ± (0.75% + 30) @ 0.0001 kΩ	...
Automaattinen mittausalueiden vaihto	...	—	...
Resoluutio
RS-232	...	—	...
Haku ja toisto	• Tallennuksen haku: aika- ja tapahtumatyyppien mukaan. Tallentaa toiston: eteenpäin, taaksepäin, nopea, hidas • Edistynyt haku (yhden sekunnin tarkkuudella) • Smart Playback toiminto • Tallentaa toiston maksimi 8 kanavasta samaan aikaan @ 4 Mpx (Ilman AI) • Tallentaa toiston maksimi 8 kanavasta samaan aikaan @ 1080p (AI)
Verkkoliitäntä	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Verkko-ominaisuudet	Täysi tuki verkoston kautta, Tallennusten kauko-kopiointi, Verkkopalvelin sisäänrakennettuna
Linssi	2.7 ... 12 mm - Motozoomaus

Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - mittarin luvun pysäyttäminen, • 4-lyijyn mittaus, • Suuri, luettava LCD-näyttö taustavalolla, • Alhaisen akkutason hälytys, • Esteettinen ja kiinteä rakenne, • Sarjaan sisältyy käytännöllinen kotelo 	...
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (valmistajan tiedot) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (testimme tulokset) • 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (testimme tulokset)
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 65 dB
Infrapunavalaistuksen kantama	60 m
IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen
Audio	Sisäänrakennettu mikki - vain HD-CVI
Verkkoyhteyskäytännöt	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	22.06
Oletus IP osoite	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS Katso, kuinka konfiguroidaan P2P toiminto Dahua tallentimissa ja kuinka mahdollistetaan matkapuhelimen sovellutus
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit	37777
OSD kuvaruutuvalikko	✓
Mobiili asiakkaan pääsyportit	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Kuori	Compact, Metalli
USB	...	✓	2 kpl USB 2.0
Väri	Valkoinen
Sarjaportit	—
Tiiviyssluokka	IP67
Hälytys tulot/ lähdöt	4 / 2
PTZ pään ohjaus	IP Nopeat kupukamerat
Työ lämpötila	-30 °C ... 60 °C
Liikekennistys	✓
Älykäs Kuvan Analyysi	✓

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Moottori zoomauksen linssi - Kameralla ei ole automaattikohdistustoimintoa • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • Anti-Flicker - Teknologia pyhkii silmiä väsyttävät vilkkuvat kuvavaikutukset • BLC - Takavalon korvaus • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Yksityiset alueet - max. 8 • Mirror - Pelin kuva • Automaattinen Valkotasapaino • Terävyys - terävämät kuvan luonnokset 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Älykäs Kuvan Analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, paikan muuttaminen, kasvon tunnistaminen • SMD PLUS - etsitään kohdetta, joka on luokiteltu seuraavasti: ihminen, moottoriajoneuvo • Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustaan • Quick Pick - AI-tekniikka, joka mahdollistaa yhdessä tallentimen kanssa mielenkiintoisten kohteiden (ihmiset/ajoneuvot) nopean tunnistamisen tekoälyalgoritmin perusteella. Sen avulla voidaan poimia ja vertailla vaatteiden ja ajoneuvojen värejä • Kasvon tunnistin • Kasvon analyysi: sukupuoli, iän ja ulkonäön ominaisuuksien analysointi (lasit, kasvon karvat, maski) • Tukee jopa 10 kasvon tietokantoja, mukaan lukien 20 000 kasvokuvia • Muun kun kasvovälökuvan pohjalta voidaan tallentaa sellaisia tietoja kuten: nimi, sukupuoli, syntymäaika, kansallisuus, osoite, ID numero • Älykäs kasvohaku eri kohteiden metatietojen perusteella tai kasvojen kuvien lataaminen laitteeseen ja niiden vertaaminen tallennettuihin kasvoihin samankaltaisuuden perusteella • Yksityiset alueet <p>Tallentimen ja näitä toimintoja tukevien kameroiden yhteistyössä toteutetut toiminnot :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • ihmiset laskevat • lämpökartta
Hiiren tuki	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	—
Switch PoE	8-portti PoE kytkin sisäänrakennettuna, 25.5 W / Kanava - PoE (802.3af/at)
Maksimi kokonaiskytkinkuorma	130 W
Virta	12 V DC / 820 mA	Sisäänrakennettu 7.4V / 4000mAh akku 9V / 4A virransovitin mukana	100 ... 240 V AC / 47 ... 63 Hz
Virrankulutus	≤ 9.8 W	...	max. 10 W (Ilman HDD)
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C
Paino	0.55 kg	1.33 kg	2.51 kg
Koot	210 x 90 x 90 mm	269 x 182 x 60 mm	375 x 329 x 53 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Bulgarianlainen, Tsekki, Suomalainen, Kreikkalainen, Romanianlainen, Serbialainen, Slovenialainen, Unkarilainen
Valmistaja / Merkki	DAHUA	UNI-T	DAHUA
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta