

	CAMERĂ IP IPC-PFW3842T-ZAS-2712 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	CAMERĂ IP IPC-PFW5849-A180-E2-ASTF-0360B PANORAMIC Full-Color WizMind - 7.3 Mpx 2 X 3.6 mm DAHUA	CABLU USB-A/LIGHTNING/0.25M-GC 0.25 m Green Cell
			
	622.05 CHF 740.24 CHF	1123.59 CHF 1337.07 CHF	2.10 CHF 2.50 CHF
Standard	TCP/IP	IP	...
Cablu	Mufă LIGHTNING / Mufă USB-A
Dimensiune senzor	8.3 Mpx 4K UHD
Lungime cablu	0.25 m
Standard USB	2.0
Caracteristici principale	• Imunitate sporită la zgomot • Construcție solidă
Senzor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	...	40 m	...
Sensibilitate	...	0.0005 Lux / F1.0 (color)	...
Raport semnal/zgomot (S/N)	...	> 56 dB	...
Tip compresie video	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Rezoluție	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	4096 x 1800 - 7.3 Mpx , 3840 x 1680 - 6 Mpx , 3840 x 1080 - 4.1 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx	...
Obiectiv	2.7 ... 12 mm - Motozoom	2 x 3.6 mm	...
Deschidere	• 113 ° ... 47 ° (conform producătorului) • 104 ° ... 47 ° (testele noastre)	180 °	...
Compresie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Raza de acțiune a iluminării IR	60 m
Intrări/ieșiri de alarmă	1 / 1	1 / 1	...
FPS flux principal	25 cadre/s @ 8 Mpx	20 cadre/s @ 7.3 Mpx	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	<ul style="list-style-type: none"> • depășire a liniei - clasificarea persoanelor și a vehiculelor • intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor • mișcare rapidă - clasificarea persoanelor și a vehiculelor • detectarea parcării • detectare grupe de persoane • numărare persoane - Permite gestionarea zonelor sau a cozilor de așteptare și poate fi configurat cu până la 4 reguli • hartă termică • obiect abandonat/lipsă 	...
Protocoale de rețea	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfon încorporat, • Intrare Audio • Ieșire Audio • Suport streaming audio bidirecțional • Detecție sunet • Conformitatea cu standardul AAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Microfon încorporat, • Intrare pentru microfon extern, • Difuzor integrat • Ieșire audio • Suport streaming audio bidirecțional • Detecție sunet 	...
WEB Server	Incorporat	Incorporat	...
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)	Deservirea cardurilor Micro SD până la 512GB	...
Număr max. de utilizatori online	20	20	...
ONVIF	22.06	✓	...
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS	...
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Adresă IP implicită	192.168.1.108	192.168.1.108	...
Porturile de acces prin www	80, 37777	80, 37777	...
Porturi de acces prin aplicația PC	37777	37777	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777	37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...
Interfață RS-485	-	-	...
Clasa de protecție mecanică	...	-	...
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • EIS - Stabilizare electronică a imaginii • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • Quick Pick - tehnologia AI care permite, împreună cu înregistratoarele identificarea rapidă a obiectelor de interes (persoane/vehicule) pe baza unui algoritm de inteligență artificială. Identifică și compară culorile articolelor de îmbrăcăminte și ale autovehiculelor • AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - adaptare automată a scenei folosind algoritmi de învățare profundă pentru a detecta condițiile de mediu cum ar fi ploaia, ceața, lumina de fundal, lumina slabă și pălpăirea pentru a seta parametrii optimi ai imaginii. • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • SMD 4.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul - distanță de detectare crescută și rezistență la alarme false. • BLC - compensare lumină din spate • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Detectie mișcare - max. 4 zone • Zone de intimitate - max. 4 • Balans automat de alb • Analiza IVS : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor. Detectarea inteligentă a mișcării (cu diferențierea persoanelor și a vehiculelor) 	<ul style="list-style-type: none"> • EPTZ - algoritmi avansați de detectare și urmărire a țintelor care declanșează alarme - poate face zoom și urmări simultan mai multe persoane și/sau autovehicule • WDR - 140 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • SMD 3.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • SSA - eng. Smart Scene Adaptive - adaptarea inteligentă a fundalului prin reglarea automată a parametrilor de expunere cu scopul de obținere a unei imagini mai bune • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Mod de lucru zi/noapte • Full Color - modul de noapte color • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • Detectie mișcare - max. 4 zone • Zone de intimitate - max. 8 • Mirror - Imagine în oglindă • Alarmă vizuală și sonoră • Iluminator alb (LED) inclus : 2 diode 	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 740 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 1.02 A 	...
Consum	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.9 W @ 12 V DC • ≤ 10.4 W @ PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 13.8 W @ PoE • ≤ 12.3 W @ 12 V 	...
Carcasă	Compact, Metalică	Compact - Metal + Plastic	...
Culoare	Alb	Alb	Negru
Indice protecție IP	IP67	IP67	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Meniu în limbile	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, română, turcă, maghiară, italiană	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, rusă, portugheză, română, ucraineană, maghiară, italiană	...
Greutate	0.84 kg	1.41 kg	0.01 kg
Dimensiuni	239 x 91 x 91 mm	301 x 128 x 120 mm	...
Producător	DAHUA	DAHUA	Green Cell
Garanție	3 ani	5 ani	2 ani

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00