





	IP-CAMERA DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision	ISOLATIESTRIPTANG HT-325	ISOLATIESTRIPTANG HT-352	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS-CAMERA HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2 Full-Color - 1080p 2.7 ... 13.5 mm DAHUA
				
	5146.69 DKK 6227.49 DKK	113.00 DKK 136.73 DKK	74.86 DKK 90.58 DKK	1340.09 DKK 1621.51 DKK
Materiaal	...	Metaal / PET	PET	...
Standaard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	1/1.2 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte	8.3 Mpx	2.1 Mpx
Toepassing	...	Kabeldiameter : Ø 4.5 mm ... 25 mm	Kabel RG59 , Kabel RG6 , Kabel RG-7 , Kabel RG-11 , Telefoonkabel 4P / 6P / 8P	...
Belangrijkste kenmerken	...	Degelijk gereedschap, gemaakt van de beste kwaliteit materialen	• Verstelbare messen • Degelijk gereedschap, gemaakt van de beste kwaliteit materialen	...
Resolutie	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 b/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Objectief	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm
Beeldhoek	102 ° (onze tests)	• 107 ° ... 34 (gegevens van de producent) • 105 ° ... 35 (onze tests)
Compressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bereik van de witlichtlamp (LED)	60 m	60 m
Alarmingangen/uitgangen	—
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 512GB (lokale opslag mogelijk)
Video-output	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Transmissiesnelheid main stream	25 b/s @ 8.3 Mpx
Netwerkkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	—	• Ingebouwde microfoon, • Audio-ondersteuning via een coaxkabel - alleen HD-CVI
OSD-schermmenu	Het OSD-menu is toegankelijk via de DAHUA-recorder
WEB Server	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Max. aantal online gebruikers	6
ONVIF	✓
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000
ONVIF-poort	80
Vandaalbestendig	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
RS-485-interface	---
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • Anti-Flicker - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Automatische witbalans • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Sharpness - Scherpere beeldranden • Configureerbare privacyzones • Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen) • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • Mogelijkheid om de LED-lamp uit te schakelen • Intelligente beeldanalyse : binnendringing, overschrijden van lijnen, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied - classificatie van mensen en voertuigen, wijziging scene, gezichtsdetectie 	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid om de LED-lamp uit te schakelen • WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Automatische witbalans • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Mirror - Gespiegeld beeld • Privacyzones - max. 8 • Sharpness - Scherpere beeldranden
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA 	12 V DC / 850 mA
Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC 	≤ 10.2 W
Behuizing	Compact, Metaal	Compact, Metaal
Kleur	Zwart	Wit
Dichtheidsklasse	IP67	IP67
Gewicht	1.18 kg	0.12 kg	0.14 kg	0.78 kg
Afmetingen	Ø 105 x 290 mm	165 x 44 x 35 mm	192 x 45 x 33 mm	244 x 91 x 91 mm
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk	Hikvision	DAHUA
SAP Code	311317248
Garantie	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar