





	INTERRUTTORE USB US-221A ATEN	SENSORE CREPUSCOLARE MCE-35	SWITCH INDUSTRIALE POE GTX-P1-5-41GSFP A 4 PORTE SFP	COPERTURA PER TELECAMERA IN SILICONE FRS10-B-IMOU
				
	35.72 EUR 43.58 EUR	9.40 EUR 11.47 EUR	90.06 EUR 109.87 EUR	8.29 EUR 10.11 EUR
Materiale	Silicone
Colore	Nero
Carico massimo	...	15 A / 3450 W
Soglia di accensione dell'illuminazione	...	< 2 Lux ... 100 Lux
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x presa USB 2.0 B - Interfaccia del computer • 1 x presa USB 2.0 A - Collegamento al dispositivo
Custodia	...	Plastica
Lunghezza del cavo	180 cm
Grado di protezione	...	IP65
Standard USB	2.0
Porte LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x Porta SFP 1000 Base-X - Uplink 	...
Costruttore / Marca	ATEN	DAHUA
Gestione	—	...
Indicatori LED	Power, PoE, Link/Act	...
Velocità di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 x Porta LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x Porta RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 1 x Porta SFP (Uplink) 	...
Modalità di operazione	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Gamma : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - le porte 1 ... 4 sono isolate l'una dall'altra e funzionano separatamente con le porte 5, 6 • PD Alive • Port PoE Priority 	...
Potenza massima di uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / porta Hi-PoE - Porte 1, 2 • 30 W / porta PoE 802.3af/at - Porte 3, 4 	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione LED • Supporto per piattaforme: Windows, Linux, Mac, Sun • Protezione da sovraccarico • Cavo USB A / USB B fornito in dotazione - 1.8 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità PD Alive - monitoraggio delle porte che alimentano i dispositivi PoE e riavvio automatico interrompendo l'alimentazione quando viene rilevato un dispositivo che non risponde • Le porte 1 ... 4 supportano le priorità di trasmissione • Possibilità di collegare due alimentatori - alimentazione ridondante • Progettato per applicazioni industriali in una vasta gamma di temperature. • Grado di protezione : IP40 • Dispositivi per montaggio su guida DIN, TS-35 	...
Certificati	CE, FCC, RoHS	...
Protezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Contro sovratensione : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Alimentazione	...	220 ... 240 V AC	48 ... 57 V DC - Presa 2.1/5.5 mm o morsetti a vite (l'alimentatore non è fornito in dotazione)	...
Temperatura di funzionamento	...	-20 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C	...
Peso	0.05 kg	0.098 kg	0.5 kg	0.03 kg
Dimensioni	72 x 66 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm 	145 x 103 x 45 mm	65 x 78 x 76 mm
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni