






	KOAKSIALNI KABEL RF-7 50 Ω	KABELSKO KORITO PROSTO LE-638149 32x16 SAMOLEPILNI LEGRAND	ADAPTER IEC-W/F-G*P100	EXTENDER HDMI+USB- EX-70	MOBILNI USMERJEVALNIK, MODEM 4G LTE TL-M7350 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK
					
	1.95 EUR 1.95 EUR	3.35 EUR 3.35 EUR	32.74 EUR 32.74 EUR	100.72 EUR 100.72 EUR	94.72 EUR 94.72 EUR
Razpon frekvence	2.4 GHz
Širina	...	32 mm
Podpirane ločljivosti HDMI	max. 1080p @ 60 Hz	...
Višina	...	16 mm
Dolžina	...	2000 mm
Na odseku	100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role
V pakiranju	100 kosov Podana cena je za pakiranje
Material izvedbe	...	PVC
Barva	...	Bel
Notranji prevodnik	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Standardna žica Cu
Tip antene	1 x WiFi - Notranja antena , 1 x 4G LTE - Notranja antena
Dielektrik	Ø 5 mm - PE izpolnjen
Maksimalni zaspeg prenosa	• 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (Naši testi)	...
Tip konektorja	Prehod IEC Vtič / "F" Vtičnica
Razred tesnosti	...	IP40
Razred mehanske odpornosti	...	IK06
Oklep	Dvostranska folija - Cu/PET/Cu
Material	Kovina
Oplet	80 % Cu
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA/UMTS, 2G EDGE/GPRS/GSM
Impedanca	50 Ω	...	75 Ω
Izbrane funkcije	• Ekstender omogoča tudi podaljšanje porta USB 2.0 npr. v cilju upravljanja rekorderja z miško • Prehod signala HDMI v oddajniku • Podpora EDID • Audio prenos po mreži (Stereo)	...
Zunanja prevleka	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Črn
Hitrost prenosa	• LTE : 150 / 50 Mbps, • 11n : 300 Mbps, • 11g : 54 Mbps, • 11b : 11 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Atenuacija kabla na odseku 100m	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz
Vrsta omrežja	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz • 2G : Quad Band - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Porti LAN	—
Porti	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x micro USB - Polnjenje baterije • 1 x Vtičnica SIM • 1 x microSD
Maksimalna prenašana moč	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz
Občutljivost sprejemnika	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11 Mbps : -87.5 dBm • 11g 54 Mbps : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS7 : -68 dBm
Moč oddajnika	< 20 dBm
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • nizko slabljenje • odlična prilagojenost • visoka učinkovitost ekraniranja • se lahko uporablja v napeljavah WLAN 2,4GHz in 5GHz • Delovna temperatura : -30 °C ... 70 °C 	Za lažjo montažo je korito spodaj polepljeno s penastim samolepilnim trakom	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo enostavna in hitra montaža • Odpornost na korozijo 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije, • Ni zamud v video prenosu, • Ni zamud pri upravljanju z miško • Zasnovan za neprekinjeno delo 24/7 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipka ON/OFF • Tipka MENU • Tipka RESET • Podpora kartic microSD - max. 32 GB • Barvni zaslon LCD : WiFi, INTERNET, Indikator napoljenosti baterije, Statistike brezžičnega prenosa, Število uporabnikov, Vrsta omrežja, Indikator signala • Šifriranje prenosa : WPA-PSK/WPA2-PSK • Črna lista • filtriranje naslovov MAC • skrivališče SSID • strežnik DHCP • seznam strank DHCP • Podpora RNDIS • Maks. število podpiranih naprav : 10 • Čas dela na bateriji max. 8 h • Daljinsko upravljanje - aplikacija tpMiFi • Sistemske zahteve : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl

Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Napajanje	5 V DC / 1 A (v kompletu)	• 2000 mAh Baterija • 5 V DC / 1 A Polnjenje skozi port USB
Delovna temperatura	...	15 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 35 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Teža	...	0.29 kg	0.004 kg	0.12 kg	0.12 kg
Dimenzije	85 x 75 x 20 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	106 x 66 x 16 mm
Proizvajalec / Znamka	...	LEGRAND	TP-LINK
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00