



	ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ HPSDC-12V4X1A PULSAR	ВЪНШНА ВИСОКОСКОПОСТНА IP КАМЕРА DS-2DE7A232IW- AEB(T5) ACUSENSE - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision
		
	1512.40 CZK 1814.88 CZK	34022.99 CZK 40827.59 CZK
Стандарт	...	TCP/IP
Модел адаптер	Импулсен	...
Матрица	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Изходно напрежение	12 V DC	...
Размер на матрицата	...	2.1 Мрх
Регулация на изходното напрежение	12 V ... 15 V - C потенциометър	...
Макс.изходен ток (общо)	4 A	...
Максимален изходен ток на единичен изход	1 A	...
Защита на изходите	1 A Стопяем предпазител	...
Резолюция	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
LED сигнализация	✓	...
Система за сканиране	...	Прогресивен
Обектив	...	4.8 ... 153 mm
Защита	<ul style="list-style-type: none"> • Срещу късо съединение • От пренапрежение • Срещу пренапрежение • От претоварване 	...
Ъгъл на виждане	...	<ul style="list-style-type: none"> • 51 ° ... 2.6 ° (данни на производителя) • 53 ° ... 2.4 ° (нашите тестове)
Входно напрежение	200 ... 240 V, 50 / 60 Hz	...
Оптично увеличение /Zoom/	...	x 32
Мощност	48 W (max)	...
Цифров zoom	...	x 16
Брой изходи	4	...
Обхват на IR осветителя	...	200 m
Вид съединение	Кабелни клеми	...
Видео изход	...	—
Скорост на оборотите при пресетите	...	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (хоризонтал) • 200 °/s (вертикал)
Скорост на въртене (ръчно управление)	...	<ul style="list-style-type: none"> 0.1 °/s ... 160 °/s (хоризонтал) 0.1 °/s ... 120 °/s (вертикал)

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Коефициент на полезно действие /КПД/ : 86 % • LED сигнализация • Изход FPS - определя състоянието на работа на захранването: нормално или авария • Откриване на саботаж - отваряне на корпуса • Клас на защита EN 62368-1 : I • Клас на защита : IP20 	...
Вид корпус	Метален, монтиран на стена	...
Диапазон на въртене по хоризонтала	...	360 ° - непрекъснат
Затваряне с ключ	—	...
Диапазон на въртене във вертикала	...	-15 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485	...	—
Брой пресети	...	300
Работна температура /относителна влажност	-10 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Хоризонтално сканиране	...	✓
Настройка на маршрут	...	4
Метод за компресия на образа	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи	...	2 / 1
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Вход за външен микрофон • Аудио изход • Детекция на звук • Вграден високоговорител - Алармена сирена • Поддръжка на двупосочно аудио • Цифрова редукция на шума
Скорост на трансмисията на главния поток	...	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежов интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server	...	Вграден
Макс. брой on-line потребители	...	20
ONVIF	...	19.12
Гнездо на карта памет	...	Поддръжане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 8000 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение Hik-Connect • iOS: Безплатно приложение Hik-Connect

Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.64
Портове за достъп чрез интернет	...	80
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	8000
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Основен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с оторизация • Спомагателен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с оторизация
Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • EIS - Електронна стабилизация на изображението • F-DNR (Defog) - Намалване на шума в изображението при валежи • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • Parking action - нагласяне на камерата на определена позиция или включване на пътеките в случай на липсата на активност на оператора от определеното предварително време • ANR - записване на изображението на картата, когато мрежовата връзка с DVR е прекъсната (авария в мрежата) и последваща синхронизация • Поддръжка на NAS - Network Attached Storage • Зони за секретност - макс. 24 • Детекция на движение • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Камерата е оборудвана с вграден нагревател заедно с термостат • Интелигентна система за 3D позициониране. • Интелигентно проследяване на обекти • Функция за активно възпиране - Светлинна и звукова аларма • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната, изоставен/липсващ обект, разширени функции за заснемане на лицето - откриване на до 5 лица едновременно

Захранване	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност	...	≤ 42 W
Корпус	...	Speed Dome, Метална
Цвят	...	Бял
Работна температура	...	-30 °C ... 65 °C
Клас на защита	...	IP66
Тегло	1.66 kg	6.1 kg
Размери	275 x 205 x 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 363 mm (без стойка) • Ø 220 x 393 x 453 mm (със стойка)
Поддържани езици	...	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, вьетнамски, италиански
Производител / Марка	PULSAR	Hikvision
SAP Code	...	327000238
Гаранция	2 години	3 години