




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW2501TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	SATZ STIFTE OPU-PIN SATEL	FUNKKLINGEL MIT KAMERA ATLO-DBCT-TUYA-V2 Wi-Fi, Tuya Smart
			
	1593.77 SEK 1896.59 SEK	27.34 SEK 32.53 SEK	546.86 SEK 650.76 SEK
Anwendung	...	Gehäusety - OPU, OMI	...
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Anzahl in der Verpackung	...	8 Stk.	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	CMOS - 2 Mpx
Matrixgröße	5 Mpx
IR-Beleuchtung	✓
LED-Beleuchtung	—
Reichweite der Funkübertragung	Der Empfang ist lediglich durch die Verfügbarkeit des Wi-Fi Netzes eingeschränkt
Wi-Fi Standard	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Netzwerk-Interface	2.4 GHz Wi-Fi
Zugriff vom Mobiltelefon	Kostenlose App Tuya Smart für Android Kostenlose App Tuya Smart für iOS
Auflösung	2880 x 1620 - 5 Mpx - nur HD-CVI : Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - nur HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	1920 x 1080 px - 1080p
Reichweite des IR-Beleuchters	60 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	Automatik
Objektiv	2.8 mm	...	3.6 mm
Sichtwinkel	• 111 ° (Herstellerangaben) • 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD / HD-TVI (unsere Testergebnisse)	...	• 120 ° (Herstellerangaben) • 98 ° (unsere Testergebnisse)
Video-Ausgang	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Eingebautes Mikrofon, • Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI
OSD-Bildschirmmenü	Das OSD-Menü ist via DAHUA Recorder verfügbar

Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • BLC/HLC/HLC-Pro - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Tag/Nacht Modus • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Automatischer Weißabgleich • Privatzenen • Mirror - Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen 	...	<p>Klingeltaste + Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von microSD Karten 128 GB - Videoaufzeichnung auf micro SD Karte, • Bewegungsmelder - PIR Detektor, • ICR - Mechanischer Infrarotfilter, • Eingebautes Mikrofon, • Eingebauter Lautsprecher, • Zwei-Richtungs-Kommunikation, • Voller Support über das Netzwerk : WiFi, • Möglichkeit der Arbeit in der Cloud - keine Notwendigkeit der Umrichtung der Ports, • Video PUSH Benachrichtigung • Höhere Lebensdauer der Batterie • Geringer Stromverbrauch <p>Funk-Türglocke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsfrequenz 433 MHz • Lautstärke ≤ 100 dB • Auswahl der Klingelmelodie • Anzahl der Glockentöne : 60 • 5-stufige Regulierung der Klingellautstärke • LED Diode
Halterung	Oberflächlich
Dichtheitsklasse	IP67
Vandalismussicher	—
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C
Hersteller/Marke	DAHUA	SATEL	...
Energieversorgung	12 V DC / 490 mA	...	<p>Klingeltaste + Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 18650 Akku 3.7 V / 3200 mAh (nicht im Set enthalten) • Laden via micro USB Port 5 V DC (Kabel im Set) <p>Funk-Türglocke</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 ... 260 V AC
Stromverbrauch	≤ 5.9 W	...	0.15 W (Betrieb), ≤ 10 mW (Standby-Modus) - Funk-Türglocke

Gehäuse	Dome, Metall + Plastik	...	Kunststoff
Farbe	Weiß	...	Weiß / Schwarz
Gewicht	0.42 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.128 kg - Klingeltaste + Kamera • 0.050 kg - Funk-Türglocke
Maße	Ø 122 x 99 mm	Ø 7 x 21 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 145 x 51 x 38 mm - Klingeltaste + Kamera • 70 x 51 x 68 mm - Funk-Türglocke
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00