


	TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE AX- FLEXI-SLIM OPTICUM	RENGÖRINGSMEDEL FÖR SKRIVARE PRINTER- CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	ACCESSPUNKT +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP- LINK
			
	5.36 EUR 5.36 EUR	6.84 EUR 6.84 EUR	63.68 EUR 63.68 EUR
Förpackning	...	Spray 400 ml	...
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz
Användningsområde	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rengöring av mekaniska komponenter i skrivare (inklusive pappersmatningsmekanismer, skrivhuvuden) • Rengöring av huvuden i nålskrivare 	...
Monteringsstandard	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Antenntyp	4 x Rundstrålande antenn 5 dBi
TV-storlek i tum	13 " ... 42 "
Lastkapacitet	25 kg
Avstånd från monteringsyta	56 mm - från vägg
Färg	Svart
Vertikal lutning	-5 ° ... 15 °
Horisontell rotation	-60 ° ... 60 °
Rotation i skärmens plan	—
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
LED-indikeringar	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN

WAN-gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45
Sändarens effekt	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Överföringshastighet	300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz
DHCP-server	✓
Firmware uppdatering	✓
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Driftlägen	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS
Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : NAT, SPI brandvägg, Tillgång kontroll, IP-MAC-bindning, DoS-skydd, föräldrarkontroll • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS
Förvaltnings gränssnitt	Webbläsare, TP-LINK Tether

Utvalda egenskaper	...	Medlet i sprayform med rör som underlättar applicering i trånga utrymmen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering/avaktivering av trådlöst nätverk • gömning av SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Överföringsgräns • Filtrering av tillgång till Internet • Statistik över trådlös överföring • Firewall • Fjärrövervakning • DHCP : DHCP-server, DHCP kundlista • Port vidarebefordran : Virtual Server, Utlösning av portar, DMZ, ALG, UPnP • VPN-nätverk: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Överensstämmelse med IPv6 • Statisk/dynamisk router • Mappning av portar • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Nätverk för gäster - ett separat, säkert nätverk för gäster • Inbyggd 4-porters switch • ON/OFF knapp • WPS knapp • WPS-funktionen gör det möjligt att enkelt upprätta en kodad uppkoppling • RESET knapp • DSL-linjedelare ingår
Strömförsörjning	12 V DC / 1 A (nätadapter ingår)
Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 90 %
Vikt	0.8 kg	0.35 kg	0.31 kg
Dimension	220 x 220 x 56 mm	Ø 66 x 200 mm	257 x 160 x 37 mm
Tillverkare/Varumärke	OPTICUM	AG TERMOPASTY	TP-LINK
Garanti	2 år	...	2 år