






	PATCHCORD UC: PATCH-1M-RJ45-BK 1.0 m UBIQUITI	TOITE JAOTUSSEADE ACAR-P7 (3 + 2 VÄLJUNDIT)	NVR BCS-L-NVR3204-A-4K 32 KANALIT + eSATA BCS Line	RJ-45 PISTIKU VARJESTUS RJ45/WP-Y*P100	TV VÕI MONITORI KINNITUS AX-ORION RED EAGLE
					
	3.77 EUR 3.77 EUR	16.15 EUR 16.15 EUR	1123.57 EUR 1123.57 EUR	3.41 EUR 3.41 EUR	17.40 EUR 17.40 EUR
Standard	...	...	TCP/IP	...	...
Nimipinge	...	230 V AC / 50 Hz	...	...	...
Toetatavad resolutsioonid	...	...	32 Mpx	...	...
Maks. voolutugevus kokku	...	10 A	...	...	...
Videoväljundid	...	...	2 tk HDMI 2 tk VGA	...	...
Maks. kogukoormus	...	2300 W	...	...	...
Pakendis	...	...	...	<b>100 tk Hind on pakendi kohta</b>	...
Kaabel	UTP kat. 6 : RJ-45 - Pistik / RJ-45 - Pistik	...	...	...	...
Reageerimisaeg	...	< 25 ns	...	...	...
Rakendus	...	...	...	RJ-45 modulaarpistiku varjestus	...
Helitugi	...	...	32 Kanalid - Kaamerate heli	...	...
Materjal	...	...	...	Kumm	...
Helisisendid	...	...	1 tk CINCH	...	...
Väljundite arv	...	5 maandatud väljundit 10A/250V 2 maandamata väljundit 2.5A/250V	...	...	...
Heliväljundid	...	...	1 tk CINCH	...	...
Kinnitusstandard	...	...	...	...	VESA, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Automaatne viitkaitse	...	10 A / 250 V	...	...	...
Lekkevool	...	< 0.5 mA	...	...	...
Ekraani suuruste vahemik	...	...	...	...	37 " ... 70 "
Kandevõime	...	...	...	...	40 kg
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väga paindlik</li> <li>• Üliõhuke 3 mm seadmekaabel</li> <li>• Väga lihtne ja kiire paigaldamine</li> <li>• Korrosioonikindlus</li> </ul>	...	...	...	...
Liigpingepiiriku nimipinge	...	250 V / 50 Hz	...	...	...
Kaugus kinnituspinnast	...	...	...	...	33 mm
Kujutise pakkimisviis	...	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...
Liigpingepiiriku kaitseaste	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...	...
Värv	Must	...	...	Kollane	Must
Kalde reguleerimine	...	...	...	...	—
Nimilöökvool	...	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	—
Horisontaalne pööramine	...	...	...	...	—
Ekraanitasandi pööramine	...	...	...	...	± 3 °
Ühilduvad kõvakettad	...	...	4 x 16 TB SATA + eSATA	...	...
Salvestusrežiimid	...	...	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik	...	...
Lüliti	...	topeltrajaga, indikaatoritulega	...	...	...
Maksimaalne löökvool	...	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	...
Kaabli pikkus	1.0 m	1.45 m	...	...	...
Korpus	...	Plastik - mittesüttiv	...	...	...
Võrguprotokollid	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	...	Varundamine USB-seadmele (mälupligale, väline ketas)	...	...
Salvestuste otsimine ja esitamine	...	...	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) 1/4/8/9 kanali sünkroonne taasesitus	...	...
Kiirus bittides	...	...	max. 384 Mbps	...	...
Võrguliides	...	...	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX	...	...
Võrgufunktsioonid	...	...	Täielik võrgutugi. Salvestiste kaugkooperimine, Sisseehitatud veebiserver	...	...
ONVIF	...	...	✓	...	...
Mobiiltelefonide tugi	...	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	192.168.1.108	...	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	...	80, 37777	...	...
PC-kliendi pääsupordid	...	...	37777	...	...
Mobiilkliendi pääsupordid	...	...	37777	...	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...	...
Jadapordid	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RS-232</li> </ul>	...	...
USB	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tk USB 2.0</li> <li>• 2 tk USB 3.0</li> </ul>	...	...
Häiresisendid/-väljundid	...	...	16 / 6	...	...
PTZ-kontroll	...	...	Kiired IP-kuppelkaamerad	...	...
Liikumistuvastus	...	...	✓	...	...
Intelligentne pildianalüüs	...	...	✓	...	...
Põhiomadused	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, näotuvastus</li> <li>• SMD PLUS - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk</li> <li>• Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel</li> <li>• Näotuvastus</li> <li>• Näoanalüüs: soo, vanuse ja välimuse eripärade tuvastamine (prillid, habe, mask)</li> <li>• Toetab kuni 20 näoga andmebaasi, mis sisaldab 20 000 näo kujutist</li> <li>• Lisaks näo põhjale võib salvestada ka muud informatsiooni nagu nimi, sugu, sünniaeg, rahvus, aadress ja ID-number</li> <li>• Intelligentne näotsing eri objektide metaandmete alusel või nägude fotode üleslaadimisel seadmesse ja nende võrdlemisel salvestatud nägudega sarnasuse alusel</li> <li>• Privaatsustsoonid</li> <li>• Koostöö POS (Point of Sale) terminalidega</li> </ul> <p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet</li> <li>• inimeste/sõidukite loendamine</li> <li>• rahvamassi suuruse hindamine</li> <li>• intensiivsuskart</li> <li>• metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel)</li> </ul>	...	...
Häire tugi	...	...	✓	...	...
IR kaugjuhtimispuhuti kuulub komplekti	...	...	✓	...	...
Toitevarustus	...	...	230 V AC	...	...
Kaal	0.02 kg	0.44 kg	4.42 kg	...	1.34 kg
Mõõtmed	...	370 x 65 x 44 mm	440 x 413 x 70 mm	...	660 x 295 x 33 mm
Saadaolevad keeled	...	...	poola, inglise	...	...
Tootja / mark	UBIQUITI	...	BCS Line	...	RED EAGLE
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat