






	TELEVIZORA VAI MONITORA GRIESTU STIPRINĀJUMS BRATECK- LCD-CM344	IP REJESTRATORS NVR616DR-64-4KS2 64 KANĀLI +eSATA DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H51V21-28V 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	BEZVADU SIGNALIZĀCIJAS VADĪBAS PANEĻIS AX PRO DS-PWA96-M2H-WF Hikvision	UZMAVU UN IZPLEŠANĀS ENKURI KM-M10X80*P4
					
	16.94 EUR 20.50 EUR	7057.21 EUR 8539.22 EUR	30.00 EUR 36.30 EUR	525.00 EUR 635.25 EUR	1.15 EUR 1.39 EUR
Pamatplates ieejas	...	...	...	16 gab.	...
Pamatplates izejas	...	...	...	2 gab.	...
Standarts	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	...
Atbalstītā izšķirtspēja	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...	...
Barošanas adaptera strāvas veiktspēja	...	...	...	1 A	...
Iepakojumā	...	...	...	...	<b>4 gab. Cena par Iepakojumu</b>
Atbalstīto bezvadu detektoru skaits	...	...	...	max. 96 gab.	...
Atbalstīto PIR detektoru un kameru skaits	...	...	...	max. 48 gab.	...
Sensors	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Video izejas	...	2 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA	...	...	...
Atbalstīto tālvadības pulšu skaits	...	...	...	max. 48 gab.	...
Skrūve	...	...	...	...	M10 x 80 mm
Matricas izmērs	...	...	5 Mpx	...	...
Atbalsta RFID kartes/brelokus	...	...	...	max. 48 gab.	...
Urbšanas diametrs	...	...	...	...	14 mm
Audio atbalsts	...	64 Kanāli - Audio no kamerām	...	...	...
Atbalstīto bezvada signalizāciju skaits	...	...	...	max. 6 gab.	...
Skrūves vītnes garums	...	...	...	...	36 mm
Audio ieeja	...	1 gab. CINCH	...	...	...
Bezvadu ierīču darbības frekvenču diapazons	...	...	...	868 MHz	...
Uznavas diametrs	...	...	...	...	13.5 mm
Montāžas standarts	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400	...	...	...	...
Audio izeja	...	1 gab. CINCH	...	...	...
Uznavas garums	...	...	...	...	53 mm
Zonas	...	...	...	96	...
Materiāls	...	...	...	...	Cinkots tērauds
Ekrāna izmērs collās	23 " ... 55 "	...	...	...	...
Taimeris	...	...	...	✓	...
Slogojamība	20 kg	...	...	...	...
Lietotāji + administratori	...	...	...	30 + 1 + 1	...
Pielietojums	...	...	...	...	Betons, Pilnais keramikas kieģelis
Komplektā iekļauta tastatūra	...	...	...	—	...
Vertikāls slīpums	-90 ° ... 0 °	...	...	...	...
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...	...	...
Horizontālā rotācija	-45 ° ... 45 °	...	...	...	...
Rotācija ekrāna plaknē	—	...	...	...	...
Iebūvēti moduļi	...	...	...	• Wi-Fi Module IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • LAN, 10/100Mb 3G/4G Module	...
Izvēlētās īpašības	• Regulējams attālums no griestiem • Saliekama konstrukcija - ekrāns un kronšteins netraucē, kad netiek izmantoti - vietas taupīšana	...	...	...	...
Priekšējais PC kompiuteris	...	...	...	aplūkājama iVMS-4200	...
Atbalstītie cietie diskus	...	16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Darba režīms : Raid 0/1/5/6/10	...	...	...
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks	...	...	...
Tīkla interfeiss	...	4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izšķirtspēja	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomaiņas ātrums, 12.5 kadru nomaiņas ātrums, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums, 15 kadru nomaiņas ātrums, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	...	20 m	...	...
IR prožektora jaudas regulēšana	...	...	Automātisks	...	...
Objektīvs	...	...	2.8 mm	...	...
Darba temperatūra	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Redzamības leņķis	...	...	...	• 89 ° (ražotāja dati) • 82 ° (mūsu pārbaudes)	...
SAP Code	...	...	...	302401941	...
Video izeja	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - iestatīšana ar slēdzi	...	...
Tīkla protokoli	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, iSCSI, ONVIF	...	...	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)	...	...	...
OSD ekrāna izvēlne	...	...	✓	...	...
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, pātrinot, palēninot "frame by frame" atskaņošanas funkcija	...	...	...
Bitu pārraide	...	max. 384 Mbps (kopā)	...	...	...
Tīkla funkcijas	...	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris	...	...	...
Korpuss	...	...	Dome - Metāla	Plastmasa	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a>  Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni	...	✓	...
Krāsa	Melns	...	Balts	Balts	...
Default adrese IP	...	192.168.1.108	...	...	...
Pretvandālisma	...	...	—	...	...
Aizsardzības klase	...	...	IP67	...	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...	...	...
Pārūka piekļuves porti	...	80, 37777	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	37777	...	...	...
Darba temperatūra	...	...	-20 °C ... 60 °C	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...	...	...
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	...	16 gab. / 8 gab.	...	...	...
Interfeiss RS-232	...	✓	...	...	...
Interfeiss RS-485	...	PTZ kontroles funkcija	...	...	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	Daudz protokolu	...	...	...
Kustības atklāšana	...	✓	...	...	...
USB	...	• 2 gab. USB 2.0 • 2 gab. USB 3.0	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezerves barošanas avots - Ierīce ir pielāgota rezerves darbam HotStandby režīmā</li> <li>• Panelis ar HD LCD 7" (1920x1080) displeju</li> <li>• Disku darba iespēja matricā RAID palīdz ievērojami palielināt sistēmas uzticamību</li> <li>• Turētāju (16 gab.) pielietošana konstrukcijā palīdz ātri un vienkārši nomainīt katru no cietajiem diskkiem</li> <li>• SAS ports</li> </ul> <p>Funkcijas tiek īstenotas videoreģistratoram sadarbojoties ar kamerām, kas atbalsta šīs funkcijas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advancētas perifērijas aizsardzības funkcijas: ielaušanās, līnijas pārkāpšana, ievērojot atsevišķus noteikumus transportlīdzekļiem un kājāmgājējiem</li> <li>• veido detekcija</li> <li>• Sejas atpazīšana - saderīga ar 6 sejas atribūtu ekstrakcijas veidiem</li> <li>• SMD PLUS - objekta meklēšana, kas tiek klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis, nemechāniskais transportlīdzeklis</li> <li>• metadatu izmantošana</li> <li>• ANPR</li> <li>• personu skaitīšana</li> <li>• savākušās publikas daudzuma novērtējums</li> <li>• Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti</li> <li>• Privātuma zona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Dienas/nakts režīms (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Coaxial audio - tikai HD-TVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divvirzienu komunikācija</li> <li>• Atbalsta video notikumus, izmantojot mobilo klientu un e-pastu</li> <li>• Konfigurācija ar www klientu, mobilo klientu vai programmatūru</li> <li>• Atbilstība SIA-Contact ID protokolam</li> <li>• Atbilstība Tri-X/Cam-X protokolam</li> <li>• LED indikācija</li> <li>• Rezerves barošanas avots : Vieta akumulatoram 12 V / 7 Ah (nav iekļauts komplektā)</li> <li>• Atbilstība normai EN 50131 @ Grade 2</li> </ul>	...
Peles apkalpe	...	✓	...	...	...
Komplektā IR tālvadības pults	...	---	...	...	...
Energoapgādes avots	...	100 V ... 240 V AC, Rezerves barošanas avots	12 V DC / 250 mA	100 V ... 240 V AC (komplektā vads)	...
Patērētā jauda	...	< 51 W (bez HDD)	≤ 3 W	...	...
Svars	1.8 kg	19.6 kg (bez HDD)	0.42 kg	1.1 kg	...
Izmērs	520 ... 614 x 435 x 165 mm	530 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U	Ø 97 x 91 mm	260 x 198 x 86 mm	...
Valodu izvēle	...	poļu, angļu	poļu, angļu	...	...
Izcelsmes valsts	...	Ķīna	...	...	...
Ražotājs / Marka	BRATECK	DAHUA	APTI	Hikvision	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi