

	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОНТРОЛЛЕР БЕСКОНТАКТНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC	ROUTER RUT301 Teltonika
		
	101.39 DKK 101.39 DKK	458.52 DKK 458.52 DKK
Применение	Бесконтактное управление освещением	...
Порты LAN	...	4 x 10 / 100 Mbps
Номинальное напряжение	12 ... 24 V DC	...
Интерфейс WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps
Максимальная суммарная нагрузка	120 W	...
Полный максимальный ток	5 A	...
Количество входов	0	...
Индикаторы LED	...	Power, WAN, LAN
Количество выходов	1	...
Порт USB	...	USB 2.0
Тип разъема	винтовой зажимный механизм	...
Сервер DHCP	...	✓
Беспроводная связь	—	...
Доступ с мобильного телефона	—	...
DDNS	...	Поддерживает > 25
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • Аутентификация на основе стандартов IEEE 802.1x и Radius • фильтрация MAC адресов • Фаервол • Защита от атак DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Белый список / Черный список
Интерфейс управления	...	Интернет-браузер, приложение Teltonika RMS
Корпус	Пластмасса	...
Адрес по умолчанию IP	...	192.168.1.1
Класс плотности	IP20	...

Операционная система	...	RutOS (Linux OS based)
Цвет	Черный	...
Обновление ПО	...	✓

<p>Основные характеристики</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бесконтактное включение, выключение, регулировка яркости освещения, • Дальность обнаружения : 7 см • Возможность скрыть датчик • Автоматическая калибровка • Светодиодная индикация 	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие протоколу Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Автодетектор MDI/MDI-X - автоматическое обнаружение режима передачи данных • Статическая / динамическая маршрутизация • Поддержка технологии VoIP, • Просмотр топологии и состояния сети • Обслуживание WMM (механизм QoS стандарта 802.11e) • Поддержка DHCP Relay • Балансировка нагрузки полосы • Поддержка VLAN • Сети VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Соответствие протоколу MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Настройка с использованием приложения Teltonika RMS • Интерфейс связи - Порт USB 2.0 - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter • 2 digital inputs / outputs - ability to set certain I/O conditions to initiate event, • Кнопка RESET • Durable aluminum housing • Ударопрочность • Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне. • 4-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Класс плотности : IP30 • В комплект входит Ethernet кабель
--------------------------------	---	--



Сертификаты	...	CE, UKCA, FCC, WEEE
Питание	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	...	≤ 3.8 W
Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C	-40 °C ... 75 °C
Допустимая относительная влажность	...	10 % ... 90 % (без образования конденсата)
Вес	0.02 kg	0.23 kg
Размеры	39 x 39 x 16 mm	100 x 90 x 30 mm
Производитель/ Марка	BleBox	Teltonika
Гарантия	2 года	2 года