




	<a href="#">CARTE RÉSEAU ETHERNET USB 3.0 TL-UE300C TP- LINK</a>	<a href="#">CONTROLLEUR D'ACCES ASC2204B-S DAHUA</a>	<a href="#">MODULE DU CONTRÔLEUR D'ACCÈS MC16-PAC-EX-3 ROGER</a>
			
	16.93 USD 20.32 USD	302.53 USD 363.04 USD	732.64 USD 879.17 USD
Standards pris en charge	Gigabit Ethernet	...	...
Nombre de transitions pris en charge	...	4 (unidirectionnel)	3
Entrées	...	...	18
Chipset	RTL8153	...	...
Prise en charge	...	DAHUA	...
Sorties	...	...	12
Vitesse de transmission prises en charge	10 / 100 / 1000 Mbps	...	...
Nombre de lecteurs pris en charge	...	4 pcs	...
Interface	USB 3.0	...	...
Nombre d'utilisateurs	...	...	max. 12000 - Nombre d'identifiants
Lignes de sortie	...	5 pcs - Relais	...
Nombre de stockages d'identifiant	...	...	8 - Carte de proximité, PIN, empreinte digitale, etc.
Nombre d'autorisations par identifiant	...	...	100
Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45,</li> <li>• 1 x USB 3.0 - Type C</li> </ul>	...	...
Mémoire du tampon	...	...	Tampon 8 000 000 d'évènements
Utilisation des lecteurs MCT	...	...	16 pcs
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS, Chrome	...	...
Connexions des lecteurs	...	...	4 pcs - Wiegand / PRT
Nombre de points de connection	...	...	6
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure compacte et pliable</li> <li>• LED indiquant l'état de travail</li> <li>• Plug &amp; Play</li> </ul>	...	...
Nombre de terminaux d'accès	...	...	12
Nombre de zones d'accès	...	...	6
Certificats	FCC, CE	...	...

Nombre de zones d'alarme	...	...	6
Nombre de nœuds d'automatisation	...	...	6
Adresse IP par défaut	...	192.168.0.2	...
Compatibilité avec la batterie	...	—	12 V / 7 Ah
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Communication	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Prise RJ-45</li> <li>• Interface RS-485</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 utilisateurs indexés</li> <li>• Historique 150000 des évènements</li> <li>• Programmation ç distance de votre ordinateur</li> <li>• Fonction de sécurité pour empêcher qu'une même carte soit utilisée plusieurs fois pour un accès (anti-passback)</li> <li>• Compteur de temps d'ouverture de la porte avec possibilité d'envoyer un signal d'alarme en cas de dépassement de la valeur prédéfinie</li> <li>• Transmission automatique de messages d'alarme au système SmartPSS ou lors de la saisie d'un code, d'une carte ou d'une empreinte digitale définie comme une ouverture de porte forcée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge intégrée dans le logiciel VISO EX</li> <li>• Fonctions du système VISO EX : - base de données MSSQL</li> <li>- travailler dans des systèmes distribués</li> <li>- fonctionnement multi-utilisateurs</li> <li>- suivi des transitions avec prévisualisation vidéo</li> <li>- rapports d'évènements du T&amp;A</li> <li>- nombre maximal de transitions dans le système - illimité</li> <li>- le découpage du système en partitions exploitées par des opérateurs indépendants</li> <li>- outil d'intégration dans les systèmes RACS5 (API).</li> <li>- intégration avec plusieurs systèmes (systèmes d'ascenseurs, applications de construction, systèmes SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul>
Alimentation	...	12 V DC / 1.4 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C
Humidité relative de l'air admissible	...	max. 95 % (sans condensation)	10 % ... 95 % (sans condensation)
Poids	0.022 kg	0.354 kg	0.14 kg
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 x 26 x 16 mm</li> <li>• Longueur du câble : 40 mm</li> </ul>	207 x 116 x 52 mm	175 x 72 x 30 mm
Fabricant/Marque	TP-LINK	DAHUA	ROGER

Garantie	2 ans	3 ans	3 ans
----------	-------	-------	-------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00