



	TELECAMERA IP PTZ PER USO ESTERNO IPC-S42FP Wi-Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm IMOU	TELECAMERA HD-CVI, PAL SPEED DOME PER USO ESTERNO DH-SD59230I-HC - 1080p 4.5 ... 135 mm DAHUA
		
	60.71 EUR 74.07 EUR	932.91 EUR 1138.15 EUR
Standard	TCP/IP	HD-CVI, PAL
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Dimensioni dello schermo	4 Mpx	2.0 Mpx
Risoluzione	2560 x 1440 - 4 Mpx	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Gamma di illuminazione IR	30 m	150 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	...	Automatica
Obiettivo	3.6 mm	4.5 ... 135 mm
Metodo di compressione dell'immagine	H.265 / H.264	...
Angolo di visione	88 °	<ul style="list-style-type: none"> • 68 ° ... 2.4 ° (dati del costruttore) • 60 ° ... 2.9 ° (i nostri test)
Zoom ottico	...	x 30
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 4 Mpx	...
Zoom digitale	...	x 16
La velocità di rotazione dipende dal valore dello ZOOM	...	✓
Protocolli di rete	TCP, DHCP	...
Illuminatore IR automatico	...	Regolazione adattativa della potenza dell'illuminatore IR per lo zoom dell'obiettivo e la luminosità della luce esterna
Campo di rotazione orizzontale	355 °	360 ° continua
Campo di rotazione verticale	0 ° ... 90 °	-15 ° ... 90 °
Interfaccia di rete	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 	...
WEB Server	—	...

Accesso da cellulare	Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita IMOU • iOS (iPhone): Applicazione gratuita IMOU	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...
Velocità di rotazione (controllo manuale)	...	0.1 °/s ... 200 °/s (orizzontale) , 0.1 °/s ... 300 °/s (verticale)
Indirizzo IP predefinito	DHCP	...
Porte di accesso via browser	—	...
Velocità di rotazione con preimpostazioni	...	400 °/s (orizzontale) , 300 °/s (verticale)
Porte di accesso via applicazione PC	—	...
Porte di accesso via applicazione mobile	—	...
Porta ONVIF	—	...
RTSP URL	—	...
Controllo	...	Tramite l'interfaccia RS-485 Capacità di controllo tramite un cavo coassiale, usando il registratore DAHUA, BCS, RAPID
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	...
Protocolli	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (rilevazione automatica)
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 55 dB
Uscita video	...	HD-CVI, PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio	• Microfono incorporato, • Altoparlante incorporato, • Sirena d'allarme 110 dB • Trasmissione audio via rete • Supporta audio bidirezionale	Ingresso per microfono esterno
Numero di preimpostazioni	...	300

Percorsi di movimento regolabili	...	8
Scansione orizzontale	...	✓
Parcheggio (Park action)	...	Richiamo della funzione definita (percorso, scansione, ecc.) dopo un periodo di inattività
Ingressi / uscite di allarme	...	2 / 1
Consumo di energia	< 5.32 W	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Gamma : 120 m (spazio aperto) • Rilevazione di movimento • Rilevamento di persone • Tracciamento intelligente di oggetti • Notifiche di allarme - Invio di avvisi istantanei attivati dal movimento al telefono cellulare • D-ZOOM - Zoom digitale : 16x • Full Color - modalità notturna a colori • Sirena di allarme incorporata • Proiettore a LED • Allarme luminoso e acustico • Funzione di deterrenza attiva • Cloud IMOU • Pulsante RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • Ottimizzazione dell'illuminatore a infrarosso • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Bilanciamento del bianco automatico • 24 Zone di privacy configurabili
Menu dello schermo OSD	...	✓
Grado di protezione	IP66	IP66
Alimentazione	12 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione)	24 V AC / 3000 mA (alimentatore fornito in dotazione)
Custodia	...	Speed Dome, Metallo
Colore	...	Bianco
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 70 °C
Peso	0.57 kg	4.49 kg (con supporto)
Dimensioni	Ø 114 x 145 mm (Telecamera) 138 x 122 x 258 mm (con supporto), (con antenne)	305 x 450 x 186 mm (con supporto)
Lingue supportate	—	inglese, polacco
Costruttore / Marca	DAHUA / IMOU	DAHUA
Garanzia	2 anni	3 anni