



	<a href="#">MIKROHULLÁMÚ DUÁL ÉRZÉKELŐ + PIR SLIM-DUAL-PRO SATEL</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0402-60W 4-PORTOS</a>
		
	281.00 PLN 356.87 PLN	152.00 PLN 193.04 PLN
Használat	Beltéri	...
Pyroelektromos érzékelő	négyszeres	...
Érzékelő típusa	Passzív infravörös (PIR) és mikrohullám (MW)	...
LAN portok	...	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )
Ajánlott beszerelési magasság	2.4 m	...
Hatótáv	max. 20 x 24 m	...
Érzékelési szög	90 °	...
Érzékenységi szabályozás	Érzékenység finomhangolása külön minden érzékelőn	...
Vezérlés	...	—
LED dióda	...	LAN, WAN, PoE
Figyelmeztető kimenet	NC, 2EOL / NC - Szabályozás jumperekkel	...
Szabotázs bemenet	✓	...
LED jelzés	LED kijelző távoli ki-/bekapcsolása valamint világítófény szín kiválasztása (elérhető 7 szín)	...
Mikrohullám frekvenciasáv	24.125 GHz	...
Kisállat immunis	—	...
Adatátvitel sebessége	...	• 10 / 100 Mbps : 2 x LAN port, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE portok
Kitakarás funkció	✓	...
Riasztási idő	2 s	...
Maximális kimeneti teljesítmény	...	15.4 W / PoE port
Maximális összteljesítmény	...	60 W
MAC címek táblázata	...	2k
Tanúsítvány	...	CE

Kimenetek maximális terhelése	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 mA / 24 V DC - Jelfogó kimenet</li> <li>• 40 mA / 24 V DC - Antimaszk kimenet</li> <li>• 40 mA / 24 V DC - Antiszabotázs</li> </ul>	...
Digitális hőmérséklet kompenzáció	✓	...
Érzékelt mozgási sebesség	0.2 ... 3 m/s	...
Védelmi fokozat (Grade)	EN 50131-2-4, Grade 3	...
Környezeti osztály EN 50130-5	II	...
Táplálás	12 V DC / 85 mA (max)	230 V AC
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2</li> <li>• digitális észlelés algoritmus hőmérséklet kompenzációval, biztosítja a magas immunitást a téves riasztásokkal és ismétlődő paraméterekkel szemben</li> <li>• Szabotázs észlelés - borítás felnyitása, rögzítési felszínről való leválasztás</li> <li>• Távoli kezelés</li> <li>• Beépített parametrikus ellenállások 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ</li> <li>• Megközelítési zóna</li> <li>• Távvezérelt (készlet nem tartalmazza)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Uplink port</li> <li>• PoE hatótáv : 200 m - Az EXTEND mód bekapcsolva</li> </ul>
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 55 °C
Szín	Fehér	...
Súly	0.11 kg	0.65 kg
Méretetek	137 x 62 x 42 mm	220 x 141 x 41 mm
Gyártó / Márka	SATEL	APTI
Garancia	5 év	2 év