



	<a href="#">VIDEIO SEPARATORIUS D-SEP/HD-4</a>	<a href="#">IP KAMERA IPC3618SB-ADF28KM-I0-BLACK - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	20.43 EUR 24.72 EUR	262.67 EUR 317.83 EUR
Jutiklis	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	8.3 Mpx
Skenavimo sistema	...	Progresyvinis
Standartas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	TCP/IP
Įrenginio tipas	Pasyvusis	...
Įvesčių skaičius	4 vnt. BNC lizdas	...
Išvesčių skaičius	4 vnt. BNC lizdas	...
Įvesties impedansas	75 Ω	...
Rezoliucija	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Išvesties impedansas	75 Ω	...
Objektyvas	...	2.8 mm
Galvaninė atskirtis tarp įvesčių ir išvesčių	50 V DC	...
Galvaninis atskyrimas tarp paskirų kanalų	> 2000 V	...
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 ° (gamintojo duomenys)</li> <li>• 100 ° (mūsų testai)</li> </ul>
IR apšviestuvo aprėptis	...	30 m
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	...	> 56 dB
RS-485 sąsaja	...	—
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	...	—

Slopinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.37 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.47 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.62 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.93 dB</li> <li>• 42 MHz @ 0.93 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.16 dB</li> </ul>	...
Dažnių juosta	200 MHz	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integruotas mikrofonas</li> <li>• Audio perdavimas per tinklą</li> <li>• Garso detekcija</li> </ul>
Išėjimų apsauga	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t <sub>p</sub> =8/20μs)	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kps @ 8.3 Mpx</li> <li>• 25 kps @ 5.3 Mpx</li> </ul>
Darbo temperatūra	-20 °C ... 55 °C	...
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS, QoS
WEB Server	...	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	32
ONVIF	...	✓
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Prieiga ter debesėlį (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Numatytas adresas IP	...	DHCP arba 192.168.1.13
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / 123456
Prieigos portas per www	...	80, 554
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa <a href="#">EZStation</a>
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	80
ONVIF prievadas	...	80

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija</li> <li>• ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas</li> <li>• ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas</li> <li>• Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas</li> <li>• Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą</li> <li>• Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys</li> <li>• Privatumo zonos - maks. 4</li> <li>• Judesio aptikimas su žmogaus silueto / transporto priemonės atpažinimu</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> <li>• Koridoriaus režimas - naudingas koridorių stebėjimui, įvažiavimo vartams ir siauroms patalpoms</li> <li>• Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas, veido detekcija, žmonių skaičiavimas, susirinkusios minios dydžio įvertinimas</li> </ul>
Maitinimas	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>
Galios suvartojimas	...	≤ 5 W
Korpusas	...	Dome, Metalinė
Spalva	...	Juoda
Sandarumo klasė	...	IP67
Antivandalinė	...	—
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svoris	0.12 kg	0.46 kg
Matmenys	103 x 78 x 30 mm	Ø 111 x 94 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, čekų, ispanų, olandų, prancūzų, vokiečių, portugalų, slovakų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	DELTA	UNIVIEW
Garantija	3 metai	3 metai