



	SWITCH POE CS4220-16GT-240 16-PORTERS SFP DAHUA	SWITCH POE CS4228-24GT-240 24-PORTERS SFP DAHUA
		
	7358.95 NOK 7358.95 NOK	8389.21 NOK 8389.21 NOK
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Hantering	✓	✓
Förvald IP-adress	192.168.1.110	192.168.1.110
Standard login / adminlösenord	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
LED-lysdioder	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Överföringshastighet	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 LAN & PoE-portar, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink)-portar, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink)-portar 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 LAN & PoE-portar, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink)-portar, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink)-portar
Maximal uteffekt	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt port - 1, 2-portar • 30 W / PoE 802.3af/at port - 3 ... 16-portar 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt port - 1, 2-portar • 30 W / PoE 802.3af/at port - 3 ... 24-portar
Maximal total effekt	240 W	240 W
MAC-adresser tavla	8k	8k
Driftlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat.5e, 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat.5e, 6

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Switchen hanteras via webben och molnet (DoLynk Care applikation) • PoE-strömförsörjning : Enheten stöder 8-stift strömförsörjning - ledningar : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Smart styrning av nätadapters utgående effektnivå • åskskydd och potentialutjämning • Watchdog PoE • Loop Protection • Överensstämmelse med LLDP protokoll • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontroll över dataöverföring (802.3x) • DHCP kund • RESET knapp • Möjlig montering i Rack 19"-skåp 	<ul style="list-style-type: none"> • Switchen hanteras via webben och molnet (DoLynk Care applikation) • PoE-strömförsörjning : Enheten stöder 8-stift strömförsörjning - ledningar : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Smart styrning av nätadapters utgående effektnivå • åskskydd och potentialutjämning • Watchdog PoE • Loop Protection • Överensstämmelse med LLDP protokoll • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontroll över dataöverföring (802.3x) • DHCP kund • RESET knapp • Möjlig montering i Rack 19"-skåp
Certifieringar	CE	CE
Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Skydd mot blixurladdningar (gemensam/differentiell) : 4 / 2 kV • Skydd mot elektrostatisk uppladdning - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Skydd mot blixurladdningar (gemensam/differentiell) : 4 / 2 kV • Skydd mot elektrostatisk uppladdning - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Hölje	Metall	Metall
Strömförsörjning	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Effektförbrukning	max. 265 W	max. 265 W
Drifttemperatur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Vikt	2.41 kg	2.52 kg
Dimension	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	DAHUA
Garanti	5 år	5 år