






	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	ANTIVANDALINĖ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	RELINIS MODULIS ESP12-2R-D8 Wi-Fi	JUNGTIS LED JUOSTOMS UOS-COB-12W-SS 10 mm
					
	31.23 GBP 37.79 GBP	125.85 GBP 152.28 GBP	74.53 GBP 90.18 GBP	9.53 GBP 11.53 GBP	0.55 GBP 0.67 GBP
Valdymas	Wi-Fi	...
Panaudojimas	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos COB tipo
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Juostos plotis	10 mm
Protokolas	IEEE 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi Direct (P2P), TCP, UDP	...
Jutiklis	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	8.3 Mpx	5 Mpx
Jungtys	• 1 x Lizdas - USB-B 3.0 • 13 x lizdas - USB-A • 1 x Maitinimo lizdas - 5.5/2.1 lizdas
Išvesčių skaičius	—	...
Laido ilgis	1 m
Relinių išvesčių skaičius	2 vnt.	...
USB standartas	3.0
Maksimali kontaktų apkrova	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC	...
Išvestis	2 x NO/NC	...
Pagrindinės savybės	• Solidi konstrukcija • LED indikacija • Kiekvienas lizdas turi atskirą jungiklį	• LED indikacija • Programavimas panaudojant Arduino IDE arba Eclipse įrankius • Modulį galima išnaudoti kaip sistemų elementą IoT (Internet of Things) • Modulis Wi-Fi veikia 2.4 GHz juostoje	...
IR apšviestuvo palaikymas	ICR - mechaninis IR filtras
Rezoliucija	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kps	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Objektyvas	...	2.8 mm	2.8 mm
Matymo kampas	...	• 106 ° (gamintojo duomenys) • 101 ° (mūsų testai)	• 85 ° (gamintojo duomenys) • 79 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	...	30 m	20 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	30 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	...	Automatinis	Automatinis
Video išvestis	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Integruotas mikrofonas, • Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio - tik HD-CVI
OSD ekrano meniu	...	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

SAP Code	300613629
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Privatumo zonos - maks. 8 • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas 	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinių tašką, tiek kampus • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
Maitinimas	12 V DC / 5 A (pridedama)	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 340 mA	7 V ... 30 V DC arba 5 V DC (maitintuvas nepridedamas)	...
Galios suvartojimas	...	≤ 5.7 W	≤ 4.3 W
Korpusas	Plastikas	Dome, Metalinė	Dome, Metalinė	...	Plastikinis
Spalva	...	Balta	Balta	...	Permatomas
Sandarumo klasė	...	IP67	IP67	...	—
Antivandalinė	...	—	IK10
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.191 kg	0.48 kg	0.37 kg	0.04 kg	0.002 kg
Matmenys	235 x 62 x 28 mm	Ø 106 x 99 mm	Ø 111 x 85 mm	78 x 47 x 19 mm	12 x 10 x 5 mm
Gamintojas / Markė	ORICO	DAHUA	Hikvision	...	MW Lighting
Garantija	2 metai	3 metai	3 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00