




	SWITCH POE SPS-4P/1 5-PORT	ZUGANGSPUNKT 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400-OUTDOOR 2.4 GHz 300 Mbps	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6 - 1080p 3.6 mm DAHUA
			
	49.21 EUR 58.56 EUR	64.20 EUR 76.40 EUR	74.62 EUR 88.80 EUR
Frequenzbereich	...	2.4 GHz	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	Progressive Scan CMOS
Matrixgröße	2.1 Mpx
Verwaltung	—
Antennentyp	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Rundstrahlantenne Wi-Fi, Integriert, • 2 x Rundstrahlantenne 4G LTE, Außen- - SMA Anschlüsse 	...
Standards	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n • 4G LTE 	...
LED Dioden	Power, PoE, Gigabit Ethernet, Link/Act
Auflösung	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps : 1 LAN Port + 4 LAN & PoE Ports
Übertragungsgeschwindigkeit	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps, • LTE : 150 Mbps / 50 Mbps 	...
Objektiv	3.6 mm
Maximale Ausgangsleistung	15.4 W / PoE Port
Maximale Gesamtleistung	65 W
MAC-Adressen-Tabelle	1k
Zertifikate	CE
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (Herstellerangaben) • 83 ° (unsere Testergebnisse)
LAN Ports	5 x RJ45 (4 x PoE (802.3af))	1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN	...
Reichweite des IR-Beleuchters	20 m
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	20 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	Automatik

Video-Ausgang	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Eingebautes Mikrofon, Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI
OSD-Bildschirmenü	✓
Netzwerktyp	...	<ul style="list-style-type: none"> 4G : LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz 4G : LTE-TDD: B38/40/41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz 3G : WCDMA: B1/5/8 - 2100 / 850 / 900 MHz 	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
DDNS	...	✓	...
DHCP Server	...	✓	...
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Smart Dual Illumination - im Nachtmodus schaltet sich die IR- oder LED-Beleuchtung ein. Das weiße Licht schaltet sich nur dann automatisch ein, wenn ein Objekt im Überwachungsbereich erkannt wird, was die Bildqualität effektiv verbessert. D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung ICR - Mechanischer Infrarotfilter AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung Privatzonen - max. 8 Mirror - Spiegelung des Bilds Automatischer Weißabgleich Sharpness - Schärfung der Bildkonturen
Stromverbrauch	≤ 2.6 W
Gehäuse	Compact - Metall
LED Lämpchen	...	Power, INTERNET, Ethernet, 2.4 GHz, LTE	...
Farbe	Weiß
SIM Steckdose	...	1 x nano SIM	...
Vandalismussicher	—
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C
Schutzvorrichtungen	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Firmware-Aktualisierung	...	✓	...

Interface zur Verwaltung	...	Internetbrowser	...
Transmitter-Leistung	...	< 20 dBm	...
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nano SIM Steckdose • RESET Taste • VPN-Netzwerke: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS • Dynamic DNS • SMS Benachrichtigung • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Statisches/Dynamisches Routing • DHCP client/server Bedienung, Reservierung von Adressen • NAT Netzwerk-Firewall, Port-Umleitung, UPnP, DMZ • Zugangskontrolle • Fernverwaltung • IPv6 kompatibel • Bandsperre 4G 	...
Energieversorgung	52 V DC / 1.25 A (Netzteil im Set enthalten)	Passive PoE : 24 V DC / 0.5 A (Netzteil im Set enthalten)	12 V DC / 220 mA
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 70 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Dichtheitsklasse	...	IP65	IP67
Gewicht	0.2 kg	0.37 kg	0.33 kg
Maße	113 x 93 x 24 mm	240 x 100 x 54 mm	167 x 70 x 70 mm
Hersteller/Marke	...	CUDY	DAHUA
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre

