



	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTOS	EXTENDER VGA-EX-30
		
	1610.31 NOK 2045.09 NOK	468.06 NOK 594.44 NOK
Berendezés típusa	...	Passzív
Video hatótáv	...	max. 180 m
Szimmetrikus csatlakozó impedancia	...	100 Ω
LAN portok	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Vezérlés	✓	...
Csatlakozók típusa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x VGA - Csatlakozóalj • 1 x RJ-45 - Csatlakozóalj
Adatátvitel sebessége	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN port - Uplink + 8 x LAN & PoE port	...
Üzem módok	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - a berendezés normál PoE switchként működik • V - VLAN (Port Isolation) - az 1 ... 8 portok egymástól leválasztottak és külön működnek együtt az 9, 10 portokkal • S - Extend - Hatótáv : 250 m @ 10 Mbps 	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.2.1	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / admin	...
Maximális kimeneti teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE port - 1, 2 portok • 30 W / PoE port - 3 ... 8 portok 	...
Maximális összteljesítmény	120 W	...

Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automatikus érzékelés - automatikusan érzékeli az adatátviteli módot • Auto-learning és Auto-aging funkciók kiszolgálása MAC címekhez • QoS - mechanizmusok és normák, melyek biztosítják a kiváló minőségű adatátvitelt • MTBF (meghibásodások között eltelt idő) : 50000 h 	...
LED dióda	PWR, PoE, Link/Act	...
Tanúsítvány	CE, FCC, RoHS	...
Védelmek	Túlfeszültség ± 4 kV	...
Felbontás	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1200 px WUXGA @ 45 m (gyártó adatai) @ 30 m (tesztjeink), • 1600 x 1200 px UXGA @ 45 m (gyártó adatai) @ 30 m (tesztjeink), • 1280 x 1024 px SXGA @ 60 m (gyártó adatai) @ 40 m (tesztjeink), • 1280 x 768 px WXGA @ 60 m (gyártó adatai) @ 40 m (tesztjeink), • 1024 x 768 px XGA @ 75 m (gyártó adatai) @ 50 (tesztjeink), • 800 x 600 px SVGA @ 120 m (gyártó adatai) @ 80 m (tesztjeink), • 640 x 480 px VGA @ 180 m (gyártó adatai) @ 120 m (tesztjeink)
Sávszélesség	...	≤ 60 MHz DC
Beiktatási csillapítás	...	< 3 dB
Táplálás	48 ... 57 V DC, Tápegység a készletben	—
Földelés	...	földelő csavarok keresztül
Borítás	Fém	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 55 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	≤ 95 %
Súly	0.45 kg	0.06 kg
Méreték	185 x 95 x 27 mm	64 x 61 x 25 mm
Garancia	2 év	2 év