




	<a href="#">СТОЙКА ЗА ТРЪБНО ЗАХВАЩАНЕ USH-S4</a>	<a href="#">ВЪТРЕШЕН ПРОТЕКТОР НА ЩЕПСЕЛА RJ-45 RJ45/WP-G/IN</a>	<a href="#">ДИСТРИБУЦИОННО ГНЕЗДО G-16B-RACK</a>
			
	17.36 EUR 20.83 EUR	0.04 EUR 0.05 EUR	23.22 EUR 27.86 EUR
Предназначение	...	Вътрешен протектор на модуля щепсел RJ-45	...
Съвместна работа	SH-567/426/369	...	...
Материал	Magnelis - въглеродна стомана, покрита със сплав цинк-алуминий-магнезий	Пластмаса	...
Брой крепежни елементи	2	...	...
Дебелина на ламарината	2 mm	...	...
Стандарт	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Брой видео изходи	...	...	16 бр. Гнездо BNC
Брой видео входове	...	...	16 бр. Гнездо BNC
Междучентрово разстояние на монтажните отвори	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 165 mm,</li> <li>• 510 mm</li> </ul>	...	...
Галванична изолация на масата	...	...	✓
Монтаж	...	...	Rack 19"
Избрани характеристики	Закрепване с помощта на стоманени превръзки (не е включено в комплекта)	...	...
Корпус	...	...	Метал
Цвят	...	Зелен	Черен
Работна температура /относителна влажност	...	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Тегло	0.97 kg	0.0005 kg	0.41 kg
Размери	...	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	483 x 44 x 33 mm / RACK 19", 1U
Производител / Марка	...	...	DELTA
Гаранция	2 години	2 години	3 години