

	<a href="#">BLIŽINSKI ČITALEC PRT66MF-G ROGER</a>	<a href="#">NAPAJALNI ADAPTER PSC-12010/PRO 12 V DC 1 A</a>
		
	76.92 EUR 76.92 EUR	7.31 EUR 7.31 EUR
Vrsta napajalnika	...	Impulzni
Podpora kartic	13.56 MHz S50	...
Izhodna napetost	...	12 V DC
Daljava odčitavanja kartic	max. 6 cm	...
Maksimalna zmogljivost	...	1 A
Vgrajena tipkovnica	—	...
Povprečna učinkovitost	...	83 %
Moč napajalnika	...	12 W
Poraba moči brez obremenitve	...	< 0.1 W
Število izhodov	...	1 kosov
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiegand 26-66bit,</li> <li>• Magstripe (Clock &amp; Data),</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>	...
Tip konektorjev napajanja	...	2.1/5.5 mm - Ravni vtič
Električna napetost	...	100 ... 240 V AC
Tip ohišja	...	Umetni material
Razred tesnosti	...	IP67
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtonomno delovanje ali kot terminal podvržen kontroli kontrolorja</li> <li>• Se lahko uporablja za programiranje kartic 13.56 MHz S50 (potrebna je brezplačna verzija programa RARC)</li> <li>• Zaščita proti nedovoljenim posegom (detekcija odmontaže od podlage ali odprtja ohišja)</li> <li>• Ročno ali računalniško programiranje</li> <li>• Zaščita proti nedovoljenim posegom (detekcija odmontaže od podlage ali odprtja ohišja)</li> <li>• Signalizacija LED</li> <li>• Zvočni signal</li> <li>• Dva tranzistorska izhoda</li> <li>• Dva vhoda NO/NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protikratkostična zaščita</li> <li>• Protipreobremenitvena zaščita</li> <li>• Naprava je dimenzijsko zelo majhna</li> <li>• Dolžina kablov : 40 + 15 cm</li> </ul>

Izbrane značilnosti avtonomnega načina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 indeksiranih uporabnikov</li> <li>• Zgodovina 1024 dogodkov</li> <li>• Obojestranska kontrola prehoda (zahteva uporabo dveh čitalcev serije PRT)</li> <li>• Delo skupaj z wh./izh. razširitvenega modula tipa XM-2 (polni avtonomni način)</li> </ul>	...
Napajanje	12 V DC	...
Povprečna poraba toka	65 mA	...
Delovna temperatura	-25 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 ... 95 % (brez kondenzacije)	...
Teža	0.15 kg	0.12 kg
Dimenzije	85 x 85 x 27 mm	57 x 40 x 26 mm
Proizvajalec / Znamka	ROGER	...
Garancija	3 leta	2 leta