




	REINIGINGSPASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	MEETKOPPELINGEN MET 2 CONTACTEN LSA-W	POE SWITCH S4100-8ET2GT-96-C 8-POORTS DAHUA
			
	12.29 EUR 14.87 EUR	0.63 EUR 0.76 EUR	213.94 EUR 258.87 EUR
Aantal contacten	...	2 st.	...
Verpakking	500 ml
LAN-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Transmissiesnelheid	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE-poorten, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Uplink-poorten
Maximaal outputvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-poort - 1-poort • 30 W / PoE 802.3af/at-poort - 2 ... 8-poorten
Maximaal totaalvermogen	96 W
MAC-adresmatrix	16k
Beheer	✓
Werkingsmodi	Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
LED-diodes	Power, System, Link/Act, PoE

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • De switch kan via het internet of de cloud (applicatie DoLynk Care) bediend worden • PoE-voedingsmodus : Het apparaat ondersteunt 8-pins voeding - aderen : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Intelligent beheer van het uitgangsvermogen van de adapter • bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten • Watchdog PoE • Overeenstemming met het LLDP-protocol • Controle op (802.3x)-datastroom • DHCP-cliënt • RESET-knop • Kensington Lock • Mogelijkheid voor wandmontage
Certificaten	CE
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming tegen bliksemontladingen (gezamenlijk/differentieel) : 4 / 2 kV • Bescherming tegen elektrostatische ontladingen - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Behuizing	Desktop, Metaal
Voeding	53 V DC / 1.81 A (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	max. 96 W
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	...	0.003 kg	0.49 kg
Afmetingen	...	49 x 14 x 9.5 mm	190 x 100 x 30 mm
Producent / Merk	TESA	...	DAHUA
Garantie	2 jaar	...	3 jaar