

	OVLADAČ OSVĚTLENÍ LED LED-RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGBCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	DRŽÁK NA TELEVIZOR NEBO MONITOR AX-FLEXI-42	DVOJITÝ CHYTRÝ SPÍNAČ ATLO-PBRC-GRAY-EWELINK eWeLink
			
	12.98 USD 12.98 USD	7.17 USD 7.17 USD	2.94 USD 2.94 USD
Spolupráce	eWeLink
Frekvenční pásmo	2.4 GHz
Použití	Pracuje s LED osvětlením - pásy LED (RGB/RGBW/RGBCT/CCT/MONO) 12-24V
Napájení	2 x Baterie 1.5V, typ AAA/LR03 (není součástí balení)
Jmenovité napětí	12 ... 24 V DC
Standardní připevnění	...	VESA 75, 100, 200 x 100, 200	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 90 % (bez kondenzace)
Velikostní rozsah obrazovky	...	13 " ... 42 "	...
Nosnost	...	25 kg	...
Maximální celkové zatížení	<ul style="list-style-type: none"> • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • LED indikace • Programovatelná tlačítka • Konfigurace probíhá prostřednictvím mobilní aplikace
Vzdálenost od montážního povrchu	...	56 ... 230 mm od zdi	...
Svislé naklonění	...	-5 ° ... 15 °	...
Celkový maximální proud	6 A / Kanál, 12 A (celkem)
Počet vstupů	1
Počet výstupů	5 (napájení)
Vodorovné otáčení	...	Regulovaný na dvou kloubech v rozsahu -90 ° ... 90 ° každý	...
Rotace v rovině obrazovky	...	—	...
Typ konektoru	<ul style="list-style-type: none"> • šroubové svorky, • Zásuvka 5.5/2.1 / šroubové svorky - vstup napájení
Bezdrátové	2.4 GHz

Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství)	30 m
Podpora mobilních telefonů	—
Vybrané vlastnosti	Funkce opakovače umožňuje předat ovládání dalším modulům LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC i mimo přímý dosah dálkového ovládání
Kryt	Plast
Barva	Bílá	Černý	Šedý
Provozní teplota	-10 °C ... 40 °C
Hmotnost	0.03 kg	1.15 kg	0.06 kg
Rozměry	75 x 36 x 17 mm	220 x 220 x (56 ... 230) mm	86 x 90 x 13 mm
Výrobce / Značka	MiBOXER / Mi-Light	...	ATLO
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky