



	<a href="#">ТОЧКА ДОСТУПА 4G LTE +ROUTER TL-MR6400 300Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">БЛОК РЕЛЕ PK-551</a>
		
	124.52 AUD 124.52 AUD	2.37 AUD 2.37 AUD
Количество релейных выходов	...	1
Частотный диапазон	2.4 GHz	...
Расход потребления энергии	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 mA,</li> <li>• 5 mA - вход IN</li> </ul>
Тип антенны	2 x WiFi встроенное , 2 x 4G LTE - 2 x Гнездо SMA - Возможность подключить провод антенны	...
Нагрузка контактов	...	10 A (max) @ 28 V DC / 30 V DC / 125 V AC / 250 V AC
Стандарты	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u	...
Выход	...	1 x NO/NC
Скорость трансляции	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 Mbps	...
Тип модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN</li> <li>• 3 x 10/100 Mbps - LAN</li> </ul>	...
Чувствительность приемника	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11g 54M: -74dBm</li> <li>• 11n HT20: -71dBm</li> <li>• 11n HT40: -67dBm</li> </ul>	...
LTE	✓	...
QSS	✓	...
WDS	✓	...
Питание	9 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)	12 V DC
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...
Допустимая относительная влажность	max. 95 % (без образования конденсата)	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнездо SIM</li> <li>• Кнопка WPS/RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• активация реле низким или высоким напряжением</li> <li>- Регулируемое перемычками,</li> <li>• Светодиодная индикация</li> </ul>

Вес	0.354 kg	0.017 kg
Размеры	202 x 141 x 34 mm	50 x 26 x 19 mm
Производитель/ Марка	TP-LINK	...
Гарантия	3 года	2 года