





	PRIZĂ MULTIPLĂ LE-049492 (5 PRIZE) 3 m LEGRAND	EXTENDER CU SPLITTER HDMI-SP-EX-6IR	TRANSMITTER HDMI HDMI-EX-150IR/TX-V4	EXTENDER HDMI+USB- EX-100
				
	8235.24 HUF 9799.94 HUF	25752.38 HUF 30645.33 HUF	31847.62 HUF 37898.67 HUF	41285.71 HUF 49129.99 HUF
Tip echipament	Transmițător	...
Standard HDMI	1.3	...
Tensiune nominală	230 V AC / 50 Hz
HDCP	1.4	...
Curent maxim total	16 A
Puterea maximă cumulată	3680 W
Numărul de prize	5 prize cu fișă de protecție 16A/250V CEE 7/5
Siguranță	—
Înterupător	—
Numărul maxim de receptoare care pot funcționa simultan	253
Diametru cablu	3 x 1.5 mm ²
Protocoale	HDBiT	HDBiT
Lungime cablu	3 m
Carcasă	Material plastic
Rezoluții HDMI	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Extenderul permite prelungirea unui cablu USB 2.0, de exemplu pentru comandarea înregistratorului cu ajutorul unui mouse • Nu este necesară o legătură directă pe cablu UTP; pot funcționa în rețeaua locală LAN • Transmisie audio prin rețea
Culoare	Alb / Gri
Producător	LEGRAND
Distanța maximă de transmitere	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP cat. 6 (conform producătorului) • 45 m @ 1080p - UTP cat. 5e (testele noastre) • 15 m @ Cablu HDMI 	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP cat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP cat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP cat. 5 	100 m UTP cat. 5e, 6
Umiditatea relativă permisă	0 % ... 90 % (fără condensare)
Formate audio suportate	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD

Caracteristici principale	...	Receptor IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • Frecvența IR : 20 ... 60 kHz • Viteza de transmisie (Baudrate) : 18 Mbps • Protecții : fulger, Supratensiune, ESD 	• Este necesară utilizarea unui sistem de alimentare și a unui transmițător suplimentar
Alimentare	...	5 V DC / 1000 mA - În set sunt incluse 2 alimentatoare	5 V DC / 1 A - (alimentator în set)	2 x 5 V DC / 1 A (alimentator în set)
Consum curent	3 W	...
Temperatură de lucru	0 °C ... 60 °C	-10 °C ... 60 °C
Greutate	0.57 kg	0.085 kg	0.146 kg	0.168 kg
Dimensiuni	250 x 54 x 37 mm	67 x 71 x 25 mm	97 x 94 x 24 mm	110 x 89 x 26 mm - Dimensiunile emițătorului sau ale receptorului
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani