





	<a href="#">INDUSTRIAL MODEM TRM240 LTE (Cat M1)/NB-IoT/EGPRS Teltonika</a>	<a href="#">PANEL CIEGO PARA ARMARIO RACK Z19-4U*P2</a>	<a href="#">CÁMARA AHD. HD-CVI. HD-TVI. PAL BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm</a>	<a href="#">ADAPTADOR WT-55/GT-2.5</a>
				
	122.73 AUD 148.50 AUD	17.57 AUD 21.26 AUD	174.77 AUD 211.47 AUD	1.55 AUD 1.88 AUD
Mobile transmission	LTE de la cat. 1 / 3G / 2G	...	...	...
Ranura para tarjeta SIM	Mini SIM - 2FF	...	...	...
Incluido en el paquete	...	<b>2 uds. El precio indicado es por un paquete</b>	...	...
Estándar	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Anchura	...	19 "	...	...
Convertidor	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Tamaño de la matriz	...	...	8.3 Mpx	...
Altura	...	4 U	...	...
Material	...	Acero - pintura en polvo	...	...
Tipo de conector	...	...	...	Adaptador : Conector 2.1 / 5.5 mm , Toma 2.5 / 5.5 mm
Material	...	...	...	Metal / PET
Resolución	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Rango del iluminador IR	...	...	30 m	...
Ajuste de potencia del iluminador IR	...	...	Automático	...
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE cat. 1 for M2M, IoT communication,</li> <li>• Durable aluminum housing,</li> <li>• Access and configuration via USB,</li> <li>• Bajo consumo de energía,</li> <li>• Antena externa con conector SMA</li> <li>• Management software : Windows Connection Manager (NDIS driver)</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación muy sencilla y rápida</li> <li>• Resistencia a la corrosión</li> </ul>
Lentes	...	...	3.6 mm, F1.2	...
LED indicators	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PWR</li> <li>• Network status : NET, LTE</li> </ul>	...	...	...
Ángulo de visión	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 ° (datos del fabricante)</li> <li>• 85 ° (nuestras pruebas)</li> </ul>	...
Relación señal/ruido (S/N)	...	...	35 dB	...
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ... 75 °C	...	...	...

Salida de vídeo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menú de pantalla OSD	...	...	✓	...
Humedad relativa del ambiente admisible	10 % ... 90 %	...	...	...
Características principales	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• BLC - compensación configurable de la luz de fondo</li> <li>• Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li> <li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li> <li>• Balance de blancos automático</li> <li>• Mirror - Imagen de espejo</li> </ul>	...
Alimentación	5 V DC - Puerto micro USB	...	12 V DC / 830 mA	...
Consumo de energía	≤ 3.2 W	...	< 10 W	...
Carcasa	Aluminio	...	Dome, Metal	...
Color	...	Negro	Blanco	...
Grado de protección	IP30	...	IP66	...
A prueba de vandalismo	...	...	—	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	-20 °C ... 60 °C	...
Peso	0.15 kg	0.9 kg	0.28 kg	0.008 kg
Dimensiones	74.5 x 25 x 70 mm	...	Ø 94 x 80 mm	Ø 12 x 36 mm
Fabricante / Marca	Teltonika	...	BCS	...
Garantía	3 años	2 años	3 años	2 años