




	IP KAMERA APTI-W22H2-TUYA Wi-Fi - 720p 3.6 mm	PRIEIGOS VALDIKLIS SU TEMPERATŪROS MATAVIMU APTI-AI71FRD 4.5 mm - 1080p	TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-LPA49-686
			
	19.42 EUR 23.50 EUR	57.68 EUR 69.79 EUR	78.26 EUR 94.69 EUR
Skenavimo sistema	...	Progresyvinis	...
Optinis priartinimas	...	—	...
Tvirtinimo standartas	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Jutiklis	1/4 " CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...
Matricos dydis	0.9 Mpx	2.1 Mpx 2 Mpx	...
TV dydis coliais	50 " ... 90 "
Taško dydis	...	1.75 μm	...
Krovumas	75 kg
Objektyvas	3.6 mm	4.5 mm 2.4 mm	...
Matymo kampas	90 ° (gamintojo duomenys)	68 ° 70 °	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	69 ... 635 mm
Rezoliucija	1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...
Vertikalusis posvyris	-15 ° ... 5 °
Vaizdo glaudinimo metodas	H.264+
Standartas	TCP/IP	TCP/IP	...
IR apšviestuvo aprėptis	5 m	5 m	...
Horizontalusis posūkis	-60 ° ... 60 °
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	15 kps @ 720p
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	5 m	...
Rotacija ekrano plokštumoje	± 3 °
Temperatūros matavimas	...	✓	...
Temperatūros matavimo diapazonas	...	35 °C ... 42 °C	...

Temperatūros matavimo tikslumas	...	± 0.3 °C	...
Veido atpažinimo atstumas	...	0.5 m ... 2.3 m (maks. 30 000 veidų duomenų bazėje)	...
Temperatūros matavimo nuotolis	...	0.5 m ... 1.3 m optimalus nuotolis : 0.75 m	...
Vidinė atmintis	...	Palaiko iki 25 000 įrašų saugojimą	...
Video išvestis	...	—	...
RS-485 sąsaja	...	✓	...
Wiegand sąsaja	...	✓	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	Prieiga ter debesėli (P2P) • Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai
Aliarmo įvestys/išvestys	...	0 / 2 (valdymas sklende, signalas apie temperatūros viršijimą)	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	—
Relinė išvestis	...	NO, NC	...
ONVIF prievadas	—
RTSP URL	—
Audio	• Integruotas mikrofonas, • Integruotas garsiakalbis, • Audio perdavimas per tinklą, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas	Integruotas garsiakalbis	...
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	—	...
Tinklo sąsaja	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tinklo protokolai	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...
WEB Server	—	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	20	...
ONVIF	—	—	...
RS-485	...	✓	...
Numatytas adresas IP	DHCP	DHCP / 192.168.1.88	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / 12345	...
Prieigos portas per www	—	7080	...
Prieigos portas per programą į PC	—	7080	...

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Judesio detekcija, • Garsinė signalizacija, • Pranešimas Video PUSH • Prieiga ter debesėli (P2P) • micro USB lizdas • RESET mygtukas 	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas LCD displejus rodantis vaizdą iš vaizdo kameros ir temperatūros matavimo rezultata - 1024 x 600 px • Režimas diena/naktis (color/b&w/auto) • RESET mygtukas • Wiegand 26 • Relės išvesties darbo režimai: prieigos kontrolė arba pranešimas apie išimtį 	...
Maitinimas	• 5 V DC / 0.5 A - per USB sąsają	12 V DC	...
Galios suvartojimas	max. 2.5 W	≤ 12 W	...
Korpusas	Plastikas	Compact - Metalinė	...
Spalva	...	Sidabrinė	Juoda
Sandarumo klasė	—	IP66	...
Darbo temperatūra	...	15 °C ... 25 °C - temperatūros matavimas vien tik uždaroje patalpose (stabilizuota temperatūra)	...
Svoris	0.04 kg	0.76 kg	10.6 kg
Matmenys	<ul style="list-style-type: none"> • 65 x 58 x 34 mm • 1 m (kabelio ilgis) 	112 x 220 x 41 mm (su laikikliu)	885 x 630 x (69 ... 635) mm
Laido ilgis	...	64 cm	...
Aptarnaujamos kalbos	anglų	lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, portugalų, rusų, turkų, italų	...
Gamintojas / Markė	APTI	APTI	...
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai