





	PRIEIGOS KONTROLERIS ASI3213G-MW DAHUA	BENDRAAŠIS KABELIS RG-174 50 Ω	PROJEKTORIAUS LAIKIKLIS PD-670	RFID BEKONTAKTĖ KORTELE MFC-2 ROGER
				
	500.45 EUR 605.54 EUR	0.37 EUR 0.45 EUR	15.10 EUR 18.27 EUR	1.96 EUR 2.37 EUR
Krovumas	20 kg	...
Standartas	13.56 MHz S50, 13.56 MHz S50 Classic
Jutiklis	CMOS
Matricos dydis	2 Mpx
Atkarpoje	...	100 m . Nurodyta kaina už 1m išigyjant visą ritinį
Galima užprogramuoti (ID) serijos numerį	—
Galima įrašyti į vidinę atmintį	✓
Serijos numerio spausdinimas	✓
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	• 430 ... 650 mm (vertikal.), • 350 ... 560 mm (horizont.)	...
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p
Projektoriaus montavimo angų atstumas	Ø 225 ... 316 mm	...
Vidinė gysla	...	7 x Ø 0.16 mm Cu Susukta viela
Vertikalusis posvyris	-15 ° ... 15 °	...
Dielektrikas	...	Ø 1.6 mm PE pilnas
Ekranas	...	—
Horizontalusis posūkis	-8 ° ... 8 °	...
Pagrindinės savybės	Gali būti montuojama prie sienos arba lubų	• Atmintis ROM: 1 kB • Duomenų saugojimas iki 10 metų • Atskaitymo patvarumas iki 100 000 ciklų
Medžiaga	Plienas, dažytas miltelinio būdu	...
Apypinas	...	64 x Ø 0.1 mm Susukta viela Cu
Impedansas	...	50 Ω
Standartas	TCP/IP
Išorinis apvalkalas	...	Ø 2.8 mm PVC
IR apšviestuvai	✓
LED apšviestuvai	✓
Temperatūros matavimas	—
Temperatūros matavimo diapazonas	—
Temperatūros matavimo tikslumas	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Veido atpažinimo atstumas	0.3 m ... 1.5 m (maks. 1500 veidų duomenų bazėje)
Integruotas bekontaktis skaitytuvas RFID	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Atmintis 1500 kortelių RFID
Vidinė atmintis	Palaiko iki 150 000 įrašų saugojimą
Video išvestis	—
RS-485 sąsaja	✓
RS-232 sąsaja	—
Laido silpninimas 100m ilgyje	...	17.6 dB @ 30 MHz 21.1 dB @ 50 MHz 28.2 dB @ 100 MHz 21.6 dB @ 146 MHz 80 dB @ 440 MHz 96 dB @ 1000 MHz 240 dB @ 2400 MHz
Wiegand sąsaja	—
USB	1 x USB 2.0
Atminties kortelės lizdas	—
Aliarmo įvestys/išvestys	1 / 1 - Relinės išvestys
Audio	Garsinis pranešimas
Tinklo sąsaja	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokoliai	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Integruotas
ONVIF	—
Numatytas adresas IP	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	37777

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Įmontuotas LCD ekranas rodantis vaizdą iš vaizdo kameros - 4.3 " talpinis jutiklinis ekranas, 480 x 272 px • Identifikavimo režimai : PIN, Bekontaktis identifikatorius 13.56 MHz S50, Veido atpažinimas, Bet kokia aukščiau nurodytų kombinacija • 1500 vartotojų • Programinės įrangos atnaujinimas per tinklą • Stebėsena einamuoju metu • Daugkartinis autentiškimo patvirtinimas • Veido nuotraukos atlikimas po kortelės petraukimo • Automatiškas registravimas • Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską) • Išvesties mygtuko naudojimas • Durų statuso detekcija • Spynos valdymas • Apsaugos to pačio kodo/kortelės prieigos gavimo (anti-passback) nuo daugkartinio panaudojimo funkcija • Automatiškas siuntimas aliarmo pranešimų į Master stotį arba kliento stotį įvedus durų atidarymo prievarta kodą • Galimybė bendradarbiauti su jungikliu ir pernelyg ilgo durų atidarymo signalizacija • 128 laikinų grafikų • Perėjimo atblokavimas esant daugiau kaip vienas vartotojas • Antisabotažinės apsaugos priemonės
Maitinimas	12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinuvas)
Galios suvartojimas	≤ 18 W
Korpusas	Plastikas (ABS)
Spalva	Juoda + Sidabrinė	...	Sidabrinė	...
Sandarumo klasė	—
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C
Svoris	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (be stovo) • 0.24 kg (su stovu) 	...	1.5 kg	0.006 kg

Matmenys	• 116 x 107 x 22 mm (be stovo) • 116 x 107 x 78 mm (su stovu)	86 x 54 x 1 mm
Aptarnaujamos kalbos	anglų
Gamintojas / Markė	DAHUA	ROGER
Garantija	3 metai	2 metai	2 metai	3 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00