







	RŪTERIS RG-EW300PRO 2.4 GHz 300 Mbps REYEE	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	ROUTER ARCHER-C6 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	RŪTERIS WIFI RG- EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE	ROUTER ARCHER-C80 2.4 GHz, 5 GHz 600 Mbps + 1300 Mbps TP-LINK	HDMI KABELU TESTERIS WZ-0017 LOGILINK
						
	27.77 AUD 33.60 AUD	120.82 AUD 146.19 AUD	65.60 AUD 79.38 AUD	380.39 AUD 460.27 AUD	78.83 AUD 95.38 AUD	57.68 AUD 69.79 AUD
Savienotāja veids	2 x HDMI - Tips A
Frekvenču diapazons	2.4 GHz	...	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	...
Darba režīma signalizācija	LED diodes
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensors	...	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Antenas veids	4 x Izkliedētā antena - Integrēts, 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO	...	• 4 x Izkliedētā antena - Integrēts, • 1 x Iekšējā antena	2x2 MIMO - iebūvēts • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	4 x Izkliedētā antena	...
Standarti	IEEE 802.11 a/b/g/n	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Pārraides ātrums	300 Mbps	...	300 Mbps + 867 Mbps	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz	600 Mbps + 1300 Mbps	...
LAN porti	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
Interfeiss WAN	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED indikatori	Status	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS	Status, Link/Act, Mesh	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN	...
Izšķirtspēja	...	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektīvs	...	3.6 mm
USB porti	✓
Barošana PoE	—
Redzamības leņķis	...	• 88 ° (ražotāja dati) • 76 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	20 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 65 dB
OSD ekrāna izvēle	...	OSD izvēle pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
Piekluve mobilajam telefonam	Android: Bezmaksas aplikācija Reyee Router iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Reyee Router	Android: Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee

Uztvērēja jutība	2.4 GHz : • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -74 dBm • 11n HT40 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -93 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 : -69 dBm • 11ac HT40 : -65 dBm • 11ac HT80 : -62 dBm	...	2.4 GHz : • 11g 6M : -97 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11n VHT20_MCS0 : -97 dBm • 11n VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11n VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11n VHT40_MCS9 : -67 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -98 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac VHT20_MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40_MCS9 : -68 dBm • 11ac VHT80_MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80_MCS9 : -64 dBm	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Mirror - spoguļattēls • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Privātuma zonas - maks. 8 • Sharpness - Attēla kontūru asums
DDNS	✓	...	✓	✓	✓	...
DHCP serveris	✓	...	✓	✓	✓	...
Firmware atjaunināšana	✓	...	✓	✓	✓	...
Korpuss	...	Compact, Plastmasas	Plastmasas
Aizsardzība	WPA/WPA2 Aizsardzība pret tīkla uzbrukumiem TCP Flood	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DoS uzbrukumu aizsardzība, SPI tīkla ugunsmūris, domēna, IP adreses un MAC filtrēšana, IP un MAC adresu sasaistīšana	<ul style="list-style-type: none"> • Skenēšanas blokāde TCP • ACL • IP-MAC saistījums • MAC adresu filtrēšana • Atbalsts dinamiskai ARP kartēšanai un statistikas tabulai • NAT / NAPT • Portu kartēšana • Mehānismi, lai novērstu visbiežāk sastopamos DoS (Denial-of-Service) uzbrukumu veidus 	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DoS uzbrukumu aizsardzība, SPI tīkla ugunsmūris, domēna, IP adreses un MAC filtrēšana, IP un MAC adresu sasaistīšana	...
Krāsa	...	Balts + Melns	Pelēks
Aizsardzības klase	...	IP67
Vadības interfeiss	WWW pārlikprogramma, Konfigurācija ar Reyee Router lietotni	...	WWW pārlikprogramma, TP-LINK Tether	<ul style="list-style-type: none"> • Rujieje Cloud centrālās pārraudzības sistēma • Konfigurācija ar Rujieje Reyee lietotni • Attālā vadība • WWW pārlikprogramma 	WWW pārlikprogramma, TP-LINK Tether	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C
Raidītāja jauda	max. 20 dBm	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Energoapgādes avots	12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)	12 V DC / 310 mA	12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)	Baterija 9 V (nav iekļauts komplektā)
Patērētā jauda	≤ 12 W	≤ 3.7 W	...	≤ 20 W

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticamībai ar tīkla klientu • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Iebūvēt 3-portu slēdzis • Access Point • Attālā vadība • DMZ • UPnP • Portu pārvirzīšana un vecākvadība • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • DHCP klientu saraksts • SSID paslēpts 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Saderīga ar TP-Link OneMesh™ • Firewall • Interneta piekļuves filtrēšana • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Iebūvēt 4-portu slēdzis • Bezvadu pārraides statistika • Funkcija WPS palīdz viegli noteikt šifrētus savienojumus • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Caurlaidspejas kontrole • Piekļuves kontrole • Attālā vadība • DMZ • vecākvadība • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • SSID paslēpts 	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsts Reyee Mesh tehnoloģijai • Sieti VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Saderīga ar DHCP client/server • Piekļuves kontroles saraksts - pakešu filtrēšana, pamatojoties uz avota un mērķa adresēm IP ACL • Caurlaidspejas kontrole • Noslodzes bilance • NAT • Atkārtotas palaišanas grafiks • Topoloģijas un tīkla statusa skatījums • Taustīnš RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Saderīga ar TP-Link OneMesh™, • MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticamībai ar tīkla klientu • Beamforming (TxBF) - tehnoloģija palīdz izveidot radio staru kūli, lai uzlabotu savienojuma kvalitāti ar klienta ierīcēm, kas atrodas tālāk no signāla avota • Airtime Fairness - tehnoloģija uzlabo tīkla veiktspēju, ja tajā parādījušies vairāki klienti ar dažādu datu pārraides ātrumu • Firewall • Interneta piekļuves filtrēšana • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Iebūvēt 4-portu slēdzis • Access Point • Funkcija WPS palīdz viegli noteikt šifrētus savienojumus • QoS • Piekļuves kontrole • Attālā vadība • DMZ • UPnP • Portu pārvirzīšana un vecākvadība • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • DHCP klientu saraksts • Sieti VPN: Open VPN, PPTP VPN • SSID paslēpts • IPv6 atbilstība • Vienmērīga pārraide HD kvalitātē - IGMP Proxy/Snooping, VLAN, Tag VLAN funkcijas veicina optimālu IPTV pārraidi 	Viegla apkalpe - 1 Taustīnš
Darba temperatūra	0 °C ... 45 °C	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	5 % ... 95 % (bez kondensācijas)	...	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...
Svars	0.26 kg	0.15 kg	0.35 kg	1.1 kg	0.31 kg	0.108 kg
Izmērs	210 x 180 x 33 mm	149 x 70 x 70 mm	257 x 161 x 215 mm	315 x 188 x 188 mm	215 x 117 x 32 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 104 x 63 x 29 mm • 100 x 30 x 25 mm
Ražotājs / Marka	RUIJIE / REYEE	DAHUA	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	TP-LINK	LogiLink
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi