

	IP-КАМЕРА DS-2CD2087G2H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 8.3 Мрх 4K UHD Hikvision	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА PHW-75X75/EPN IP67 Elektro-Plast	ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШКАФА RACK RP10-1U-B
			
	6657.39 SEK 6657.39 SEK	49.93 SEK 49.93 SEK	30.84 SEK 30.84 SEK
Ширина	10 "
Стандарт	TCP/IP
Высота	1 U
Сенсор	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Количество каналов	...	4 - Дроссели PG-16	...
Размер матрицы	8.3 Мрх
Диаметр кабеля	...	10 ... 14 mm	...
Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Поверхностный монтаж • Крышка, прикрепляемая с помощью винтов • В комплект входит вставка 5 x 4 mm² • Соответствует стандартам PN-EN 60670-1 	...
Материал	...	Безгалогенный пластик	Сталь - порошковая покраска
Разрешение	3840 x 2160 - 8.3 Мрх 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Мрх , 2688 x 1520 - 4 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 720 - 720р
Объектив	2.8 mm
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (данные производителя) • 101 ° (наши испытания)
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	40 m
Дальность передачи осветительного ИК прибора	40 m
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 512GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	—
Аудио	—
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 8.3 Мрх
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	6
ONVIF	19.12

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Технология Smart Hybrid Light / ColorVu - в ночном режиме работает ИК-осветитель или светодиод LED. Белый свет включается автоматически только при обнаружении объекта в контролируемой зоне, что эффективно улучшает качество изображения • WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage - позволяет напрямую подключать ресурсы памяти к компьютерной сети • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Настройка зоны конфиденциальности • Sharpness - резкие контуры изображения • Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, смена сцены, обнаружение входа в район/выход из района, обнаружение лица
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения	8000
Порт ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.5 W @ PoE • ≤ 7 W @ 12 V DC
Корпус	Compact, Металлический
Цвет	Белый	Серый	Черный (RAL 9005)
Класс плотности	IP67	IP67	...
Антивандальная	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.52 kg	...	0.07 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Размеры	234 x 120 x 117 mm	85 x 85 x 41 mm - Внешний размер , 75 x 75 x 33 mm - Внутренние размеры	254 x 45 x 8 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский
Производитель/ Марка	Hikvision	Elektro-Plast	...
SAP Code	311323637
Гарантия	3 года	2 года	2 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00