


	UPS VI-750/R1U 750 VA PowerWalker	SMEROVÁ ANTÉNA ATK-10/800-980+FME GSM	PAMĀTOVÁ KARTA SD-MICRO-10/32-WD microSD UHS-I, SDHC 32 GB Western Digital	KOAXIÁLNY KÁBEL NS113-TRISHIELD
				
	114031.43 HUF 136837.72 HUF	9403.81 HUF 11284.57 HUF	4001.90 HUF 4802.28 HUF	145.71 HUF 174.85 HUF
Aktívny výkon	450 W
Typ	microSD	...
Zdanlivý výkon	750 VA
Rozsah frekvencie	...	800 ... 980 MHz GSM
Žáner	UHS-I, SDHC	...
Vstupné napätie	165 ... 290 V AC
V úseku	100 m . Cena za 1m v prípade kúpy celého kotúča
Kapacita	32 GB	...
Konektor	...	FME Zásuvka
Rýchlosť čítania	max. 100 MB/s	...
Vstupná frekvencia	45 ... 55 Hz
Vnútorňý vodič	Ø 1.13 mm Cu Drôt
Zosilenie	...	max. 12.8 dBi
Rýchlosť ukladania	max. 60 MB/s	...
Výstupné napätie	230 V AC (čistá sínusoida)
Dielektrický	Ø 4.8 mm (fyzicky penové)
Polarizácia	...	Zvislá
Trieda	10, U1	...
Adaptér SD	—	...
Výstupná frekvencia	50 Hz
Regulácia napätia	± 10 %
Tienenie	Dvojitý Al/PET
Regulácia frekvencie	—
Doba prepínania	max. 4 ms
Doba nabíjania (do úrovne 90%)	8 hod
Akumulátor	2 x 6V/9Ah
Opletenie kábla	144 x 0.12 mm Al Drôt / PET
Vonkajšie opláštenie	Ø 6.8 mm PVC
Farba povlaku	Biela
Impedancia	...	50 Ω	...	75 Ω
Odhadovaná doba prevádzky na akumulátor	• 0.4 minúty @ 100% zaťaženie • 8.7 minúty @ 50% zaťaženie
Počet výstupov	4 ks. Zásuvka IEC320 C13
Riadiaci softvér	PowerMaster

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • Sklenená poistka • Proti prepätiu • Ochrana proti preťaženiu • Vypínač EPO (Emergency power off)
Signalizácia stavu práce	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displej: pracovný režim, úroveň nabitia batérií, úroveň napätia vs/vý • Zvuková signalizácia - s funkciou stlmenia
Tlmenie kábla na úseku 100m	3.6 dB @ 50 MHz 6.2 dB @ 100 MHz 13 dB @ 500 MHz 17.3 dB @ 862 MHz 18.8 dB @ 1000 MHz 23.2 dB @ 1500 MHz 27.9 dB @ 2000 MHz
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Automatický reštart po obnovení sieťového napájania • Funkcia "studeného štartu" • Zásuvka rozšírenia • Kontrola nabíjania a údržby akumulátora • Komunikačný port USB/RS-232 	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžky káblu : 10 m • Počet prvkov : 10 • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž 	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobok optimalizovaný z hľadiska kamier pracujúcich v neprerušovanom režime 24/7 • Vysoká odolnosť proti premenlivým atmosférickým podmienkam a vlhkosti - vydrží teploty -25°C ... 85°C • Bezpečná lokálna pamäť pre prípad poruchy, umožňujúca nahrávanie v neprerušovanom režime dokonca aj v prípade dočasného odpojenia kamery 	...
Určenie	<ul style="list-style-type: none"> • monitorovacie systémy • centra ukladania dát • sieť, servery, pracovná stanica • priemyselné vybavenie
Typ puzdra	RACK
Prevádzková tep. / Relatívna vlhkosť	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (bez kondenzácie)
Hmotnosť	8.81 kg	0.7 kg
Rozmery	435 x 235 x 44 mm ; RACK 19", 1U	700 mm	15 x 11 x 1 mm	...
Výrobca / Značka	PowerWalker	...	Western Digital	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky