

	IP KAMERA DS-2CD2047G2H-LIU(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	PAPLAŠINĀTĀJS EXT- POE2H HERMĒTISKĀ KORPUSĀ PULSAR	PIEKĻUVES KONTROLLERĀ MODULIS MC16-PAC-EX-10 ROGER
			
	297.49 GBP 359.96 GBP	56.58 GBP 68.46 GBP	1616.24 GBP 1955.65 GBP
Standarts	TCP/IP
Atbalstīto pāreju skaits	10
Ieejas	60
Sensors	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Izejas	40
Standarti	...	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Matricas izmērs	4 Mpx
Ieejas spriegums	...	42 ... 57 V DC	...
Lietotāju skaits	max. 12000 - Identifikatoru skaits
Izejas spriegums	...	42 ... 57 V DC	...
Ieeju skaits	...	1	...
Izeju skaits	...	2	...
Datu nesēju skaits vienam identifikatoram	8 - Bezkontakta karte, PIN, pirkstu nospiedumi u.tml.
Savienotājs	...	3 x Līgza RJ-45	...
Atļauju skaits vienam identifikatoram	100
Bufera atmiņa	Notikumu buferis 8 000 000
LED indikatori	...	LAN, PoE	...
Saderīgs ar MCT lasītājiem	16 gab.
Izšķirtspēja	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	4 mm
Lasītāju pievienošana	4 gab. - Wiegand / PRT
Pieslēgšanās punktu skaits	20
Piekļuves terminālu skaits	40
Redzamības leņķis	• 89 ° (ražotāja dati) • 85 ° (mūsu pārbaudes)
Piekļuves zonu skaits	20
LED baltās gaismas diapazons	40 m
Signalizācijas zonu skaits	20
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	40 m
Automatizācijas mezglu skaits	20
Atbalstītais pārraides ātrums	...	• Uztveršanas zona : 100 m - leeja, 100 m - 2 x Izeja, • Atbalstītais pārraides ātrums 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Atbalsta akumulatoru	12 V / 7 Ah
Izejas jauda	...	15.4 W / PoE OUT 1/2 ports , max. 20 W (kopā)	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Komunikācija	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Ligzda RJ-45 • Interfeiss RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—
Aizsardzība	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pārspriegums • Pārslodze • Īsslēgums 	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Atbilst AAC standartam • Skaluma un atbalss redukcija
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6
ONVIF	19.12
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • VISO EX programmā integrēts atbalsts • Funkcijas VISO EX sistēmā: - MSSQL datubāze - darbība dalītās sistēmās - multistaciju darbība - pāreju monitorings ar video priekšskatījumu - laika un apmeklējuma notikumu atskaite - maksimālais pāreju skaits sistēmā - neierobežots - sistēmas sadalīšana nodalījumos, ko pārrauga neatkarīgi operatori - rīks integrācijai ar RACS5 (API) sistēmām - integrācija ar daudzām sistēmām (liftu sistēmas, ēku lietotnes, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Darba temperatūra	5 °C ... 40 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 95 % (bez kondensācijas)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datora tīklam • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Mirror - spoguļattēls • Konfigurējamas privātuma zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums • Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ainas maiņa, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana, veido detekcija
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Default adrese IP	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000
ONVIF ports	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE • ≤ 5.5 W @ 12 V DC
Korpuss	Compact, Metāla	Plastmasas, hermētisks	...
Krāsa	Balts
Aizsardzības klase	IP67	IP56	...
Pretvandalisma	—
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.52 kg	0.55 kg	0.14 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izmērs	234 x 120 x 117 mm	198 x 148 x 78 mm	175 x 72 x 30 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnamas, itāļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	PULSAR	ROGER
SAP Code	311323632
Garantija	3 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00