




	ZÁSUVKA KW-8/4X40 KLIMAS	PROTIPRACHOVÝ KRYT FAN-COVER-V1	NVR NVR301-08S3-P8 8 KANÁLŮ, 8 PoE UNIVIEW
			
	0.07 EUR 0.07 EUR	3.03 EUR 3.03 EUR	292.96 EUR 292.96 EUR
Standard	TCP/IP
Materiál provedení	...	Kov	...
Podporovaná rozlišení	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Hmoždinka, Polypropylen • Šroub, Pozinkovaná ocel
Průměr vrtání	8 mm
Video výstupy	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Délka hmoždinky	40 mm
Podpora audia	8 Kanálů - Audio z kamer
Audio vstupy	—
Rozměr šroubu	Ø 4 x 40 mm, PZ-2
Audio výstupy	1 ks. CINCH
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Plná keramická cihla • Plná silikátová cihla
Metoda komprese obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Podporované pevné disky	1 x 8 TB SATA
Režim záznamu	Ruční, detekce pohybu, harmonogram
Síťové protokoly	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, ONVIF
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Vyhledání a přehrání záznamů	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Paralelní přehrávání nahrávek z max. 8 kamer Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4/6/8/9 kanálů
Přenosová rychlost (bitrate)	max. 64 Mbps

Síťové funkce	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line Aktualizace softwaru prostřednictvím cloudu
ONVIF	✓
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / 123456
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.30
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Porty přístupu přes www	80, 554
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port přístupu přes mobilní aplikaci	80
Podpora mobilních telefonů	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView
Vstupy/výstupy alarmů	—
Ovládání PTZ	Kamery PTZ Uniview
Detekce pohybu	✓
Inteligentní analýza obrazu	✓
USB	2 x USB 2.0
Obsluha myši	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání	—
Hlavní vlastnosti	Funkce realizovány spoluprací zapisovače s kamerami podporujícími tyto funkce • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností • Detekce pohybu • Detekce zvuku • Analýza IVS : Detekce člověka, překročení linie, narušení, detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti, detekce obličeje
Switch PoE	Vestavěný 8 portový switch PoE, 25.5 W / Kanál - PoE (802.3af/at)
Maximální celkové zatížení switche	75 W

Napájení	52 V DC / 1.8 A (adaptér je součástí balení)
Hmotnost	...	0.018 kg	0.99 kg
Rozměry	...	119 x 119 x 2 mm	260 x 247 x 46 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, slovensky, itaština
Země původu	Čína
Výrobce / Značka	KLIMAS	...	UNIVIEW
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00